

世代排污泵1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米

产品名称	世代排污泵1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:1310S60 2.4KW DN50 电压:380v
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

沈阳世代1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米 含耦合装置 - 为您解析其应用及优势

南京斯瑞莱机电设备有限公司为您带来的解析——沈阳世代1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米 含耦合装置。这不仅是一种机电设备，更是符合现代工业需求的高效、安全、可靠的解决方案。您是否想知道这种设备的应用范围、核心优势以及技术指标？接下来就跟随我们一起来探索吧。

一、应用范围

沈阳世代1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米 含耦合装置广泛适用于化工、电力、冶金、建材、环保、船舶、造纸等领域，主要用于传输流体介质，如：水、油、汽等，可承受温度范围为-20-180℃，压力范围为0-16bar，能有效解决管路连接问题，使生产原材料的流动更加顺畅。

二、优势分析

- 1、紧凑的结构设计，使安装更加方便快捷，并能降低维护难度。
- 2、配备DN50的标准进出口，可保证大流量介质的快速传输，同时有助于节省设备占用空间。
- 3、通过电缆线5米的特有设计，使气密性更加优越，从而保证了设备的安全可靠性。
- 4、采用先进的耦合装置，带来更加方便的拆卸和维护，减少了设备的停机时间。
- 5、采用精良的材质，如304/316不锈钢材料等，使产品耐腐蚀，经久耐用。

三、技术指标

- 1、额定功率：2.4KW

2、口径大小：DN50

3、电缆线：5米

4、耐压：0-16bar

5、耐温：-20-180

小于3个问答：

1、沈阳世代1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米 含耦合装置是什么？

- 沈阳世代1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米 含耦合装置是一种机电设备，主要用于传输流体介质，配备有DN50的标准进出口，可承受-20-180 的温度范围和0-16bar的压力范围。

2、沈阳世代1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米 含耦合装置的应用范围是什么？

- 沈阳世代1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米 含耦合装置广泛适用于化工、电力、冶金、建材、环保、船舶、造纸等领域，主要用于传输流体介质，如：水、油、汽等。

3、沈阳世代1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米 含耦合装置有哪些优势？

- 沈阳世代1310S60 2.4KW DN50 电缆线5米 含耦合装置具有紧凑的结构设计，配备DN50的标准进出口，通过电缆线5米的设计，采用先进的耦合装置，采用精良的材质等多方面的优势，使其具有更加方便、快捷、优越和耐腐蚀等特点。