

(PET杜邦) 美国杜邦中国授权经销商

产品名称	(PET杜邦) 美国杜邦中国授权经销商
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	美国:杜邦 杜邦PET:一级代理商 美国杜邦:PET
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

(PET杜邦) 美国杜邦中国授权经销商 PET杜邦价格美国杜邦中国授权代理商

PET美国杜邦总代理商优势:证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。

PET美国杜邦总代理商优点:可根据客户要求, 为客户提供:原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

PET美国杜邦总代理商, 美国杜邦PET中国区域代理商, 代理销售PET美国杜邦:415HP-BK503、415HP-NC010、530、530HTE、540SUV、545、935、935SUV、940、FG530-NC011、FR515、

FR530、FR531、GW525CS1BK527、GW525CS1WT709, FC51-BK507、RE5264-NC010、RE5329-BK503

美国杜邦授权代理商-PET产品

性质:结晶性热可塑性塑料, 具明显熔点245~260 °C, 在室温下有优良之机械性能及耐摩擦、磨耗性能。但因Tg低所以其热机械性能差, 一般都添加玻纤以提高耐热及机械性能, 此类称FR-PET。

优点:1、尺寸安定性佳;2、机械性能优异;3、潜变性小;4、电气特性佳;5、耐候性优;6、耐有机熔剂、油及弱酸;7、耐气性耐水性好;8、具自熄性。

用途:电子电器:断电器、整流器、线轴、吹风机风口、线轴灯罩;汽车:电装组件、挡泥板、煞车器把手;工业零件:冷却风扇把手;轴承,链条,齿轮,录音带等

供应PETCN9030日本宝理

供应PETFCO2美国杜邦

供应PETWB-8828AA常州华润阻燃级

PETFR515美国杜邦 特性备注:15%玻纤增强

重要参数:密度:1.55g/cm³吸水率:0.07%拉伸强度:107MPa
断裂伸长率:2.6%弯曲强度:158MPa弯曲模量:5860MPa硬度:120热变形温度:215 ° 。

PETPCR108 BK515美国杜邦 特性备注:30%的玻璃纤维增强树脂。

重要参数:密度:1.51g/cm³弯曲强度:200MPa弯曲模量:8050MPa。

PETFR945 BK507美国杜邦 特性备注:45% , 矿物/玻璃纤维增强 , 阻燃 , 低翘曲 , 高刚度。

重要参数:密度:1.85g/cm³弯曲强度:140MPa弯曲模量:12500MPa。

PETFR943美国杜邦 特性备注:杰出的综合强度,刚性和韧性,优异的电性能,良好的外观.(30%玻纤)

重要参数:密度:1.56g/cm³吸水率:0.05%缺口冲击强度:101拉伸强度:159MPa弯曲模量:8960MPa硬度:120热变形温度:224 ° 。

供应PETBN9015日本宝理

供应PET19045美国杜邦

供应PETWB-8839AA常州华润阻燃级热(灌装瓶)

供应PETTR2000日本帝人加玻纤增强

供应PETBG85中石化仪征

供应PETFR330美国杜邦

供应PETBN9030日本宝理

供应PETFCO1美国杜邦

供应PETWB-8863AA常州华润阻燃级热(灌装瓶

供应PETTR4500日本帝人注塑级

供应PETBG802中石化仪征

供应PETFR945美国杜邦