

低温安全阀DAH-25A2

产品名称	低温安全阀DAH-25A2
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DAH-10 ~ DAH-25A2 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

您好！我是上海欣一阀门有限公司的销售员，今天我将向您推荐一款优质的低温安全阀 - DAH-25A2。

品牌：上海欣一

型号：DAH-10 ~ DAH-25A2

材质：不锈钢

首先，让我们来看看为什么选择上海欣一作为您的品牌。

优质材料：我们的安全阀采用不锈钢材质，具有出色的耐腐蚀性和耐高温性能，能够在恶劣环境下长时间使用。

专业制造：作为一家拥有多年制造经验的阀门公司，上海欣一在生产过程中严格控制质量，确保每一款安全阀的可靠性和稳定性。

严格测试：我们的安全阀通过了各种严格的测试，包括压力测试和温度测试，以确保其在实际使用中的安全性。

接下来，让我们详细了解一下产品型号 - DAH-10 ~ DAH-25A2。

DAH-10 ~ DAH-25A2是一系列低温安全阀的型号范围，适用于不同场合的需求。无论是工业生产中的流体管道系统，还是民用建筑中的暖通设备，我们都能提供合适的型号。

一.概述：

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可

靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

型号：DA22Y-64P

公称通径：DN 20、25、32mm 公称压力：PN

6.4MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 -+80

三.材质：

阀体:铜

阀座：不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

四.性能：

产品型号	产品代号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)
DA22Y-40P	303DK20	20	4.0	3.47	3.12
DA22Y-40P	303DK25	25	4.0	3	2.7
DA22Y-64P	303DK32	32	6.4	4.4	4.0

最后，让我们来看看不锈钢材质的优势。

耐腐蚀性：不锈钢具有极高的耐腐蚀性，能够长时间抵御腐蚀性介质的侵蚀。

耐高温性：不锈钢在高温环境下具有优异的性能，能够保持稳定的工作状态。

寿命长：由于不锈钢的特性，我们的安全阀具有较长的使用寿命，能够长期使用而不需要频繁更换。

综上所述，上海欣一的低温安全阀 - DAH-25A2，品牌可靠、型号丰富、材质优质。无论您是在工业领域还是民用建筑中，我们的产品都能满足您的需求。请放心购买，我们将为您提供最优质的产品和服务。