

BQ941F-16P电动防爆球阀

产品名称	BQ941F-16P电动防爆球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BQ941F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐Q941F-16P电动防爆球阀，这是一款高品质的阀门产品，特点众多，非常适合在危险环境中使用。

品牌：上海欣一

作为一家阀门制造商，上海欣一在行业中享有盛誉。多年来，我们不断致力于技术创新和产品优化，致力于为客户提供可靠、安全、耐用的阀门产品。因此，选择上海欣一，您可以放心购买。

型号：Q941F-16P

Q941F-16P电动防爆球阀是一款先进的阀门型号。它采用了电动控制，具有迅速、准确的控制能力，能够在危险环境中快速切换和控制流体。此外，该型号阀门还结合了防爆设计，确保在特殊环境中的使用安全。无论是化工厂、石油炼油厂或者其他危险环境，Q941F-16P都能够发挥稳定可靠的作用。

材质：不锈钢

不锈钢作为阀门材质的选择，具有诸多优势。首先，不锈钢具有良好的耐腐蚀性能，可以有效防止与流体接触时产生的化学反应，提高阀门的使用寿命。同时，不锈钢具有较高的强度和硬度，能够承受较大的压力和温度。此外，不锈钢还具有良好的密封性能，可以有效避免流体泄漏。

一、产品概述

电动防爆球阀有角行程防爆电动执行器及球阀球体组成，是由电子式角行程电动执行机构3610R或HQ系列与球阀调节机构组成。电动防爆球阀具有结构简，切换迅速、流通能力大，零泄漏等特点，适用于高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合，防爆型电动球阀广泛应用于石油化工，冶金、轻工等工业自控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。执行器采用一体化设计，输入220V电源即可直接进行开

关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4~20mA或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。电动防爆球阀防爆等级为Exd BT4、防护等级为IP67、可带现场控制装置。防爆型电动球阀主要特点为：不通电时，扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时，离合器自动复位。流向可任意，可调范围广，能用于高压和大口径场合，控制高粘度，带有纤维和细颗粒的介质。

二、主要技术参数及性能

公称通径(m)	12234568111223
称径(m)	50520050025050
通径(m)	050000
liu	23711235912357
ian	18217781442513
g	20342052825
系数	22989
Kv	
公称压力(MPa)	PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
泄漏量	软密封：零泄漏；硬密封：额定liuliang的10-5
阀体形式	两段式阀体(浮动球体) 二段式阀体(

		固定球体)
阀芯形式	“O”型球形阀芯	
密封填料	聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片	
连接形式	法兰、焊接、螺纹	
流量特性	近似快开特性	
可调节范围	DN15-65	DN80-300
	250:1	350:1
基本误差	± 1%	
死区	1%	
回差	1%	

适用温度度	密封面 PTFE 150 、 RTFE 180 、 PPL 300 、 硬密封 450
配置	可配Q、361R等 系列角行程防 爆电动执行机 构
控制方式	开关到位灯(开 关两位控制)、 智能调节(4 ~ 20 mA模拟量信号 控制)

其他细节和知识

阀门的大小和连接方式：Q941F-16P电动防爆球阀提供多种尺寸和连接方式的选择，根据您的具体需求来选择适合的型号。

安装和维护：上海欣一提供详细的安装和维护说明，以确保客户能够正确安装和使用阀门，并定期检查和保养阀门，延长使用寿命。

相关证书和认证：Q941F-16P电动防爆球阀通过了多项国际认证和检测，如ISO9001质量管理体系认证和CE认证等。

总之，Q941F-16P电动防爆球阀是您在危险环境中的理想选择。上海欣一阀门有限公司作为行业企业，致力于为客户提供高品质的阀门产品和优质的服务。我们期待与您建立长期的合作关系，共同推动行业发展。