

电动衬氟蝶阀D941F46-16C

产品名称	电动衬氟蝶阀D941F46-16C
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D941F46-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您详细介绍电动衬氟蝶阀D941F46-16C。

该衬氟蝶阀由上海欣一阀门有限公司开发和生产，是一种高性能的流体控制阀门。它采用铸钢材质制作，具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性，适用于各种工况。

电动衬氟蝶阀D941F46-16C具备以下优势和特点：

品牌：上海欣一

型号：D941F46-16C

材质：铸钢

阀体结构：衬氟

公称通径：DN15-DN800

额定压力：PN10/PN16

介质温度：-40 ~180

操作方式：电动

连接方式：法兰

适用介质：酸、碱、盐类等腐蚀性介质

衬氟材质的选择是由于其较好的耐腐蚀性能。在一些化工生产过程中，介质常常具有腐蚀性，因此需要采用耐腐蚀材质的阀门，保证生产的稳定性和安全性。铸钢作为一种优质材料，具有良好的耐腐蚀性和机械性能。这使得衬氟蝶阀D941F46-16C能够在腐蚀性介质下长期稳定运行。

电动功能使得该蝶阀的操作更加便捷和自动化。您可以通过电动装置控制蝶阀的开启和关闭，无需人工干预，减少了工作人员的劳动强度。此外，电动蝶阀还具有定位器、手动旋转装置等功能，可根据实际需求进行选择 and 配置。

一、产品概述

电动衬氟蝶阀有开关型和调节型二种，衬氟蝶阀与电子式电动执行机构配套，输入控制信号（4~20mA DC或1~5VDC）及单相电源即可控制运转，电动衬氟蝶阀具有功能强、体积小、轻便宜人，性能可靠、配套简单、流通能力大。衬四氟电动蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料，防腐性能优良，可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质，电动衬氟蝶阀，衬四氟电动蝶阀是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品，并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀。

二、产品特点

全衬聚四氟乙烯（F4）、聚三氟氯乙烯（F3）和聚全氟乙丙烯（F46）氟塑料衬里蝶阀，具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。衬四氟电动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温稀硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。

（1）小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。

（2）结构简单、紧凑，90°回转开启迅速。

（3）操作扭矩小，省力轻巧。

（4）流量特性趋於直线，调节性能好。

（5）密封材料耐老化、耐腐蚀、可适用多种介质。

三、技术参数

衬氟蝶阀D941F46-16C的主要应用领域包括化工、石油、冶金、电力、水处理等行业。它可以用于控制各种腐蚀性介质的流量和压力，确保生产过程的安全和稳定。同时，该蝶阀还具有结构简单、重量轻、流阻损失小等优势，使其在工程应用中更加方便和经济。

上海欣一阀门有限公司致力于为客户提供优质的产品和专业的服务。我们拥有先进的生产设备和技术团队，可以根据客户需求进行定制，并确保产品的质量和性能。如果您在购买电动衬氟蝶阀D941F46-16C方面有任何疑问或需要，请随时联系我们的销售团队。