

高光泽ABS/PMMA复合板

产品名称	高光泽ABS/PMMA复合板
公司名称	上海衡诚塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂商:衡诚 幅宽:1.45 工艺:挤出
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1366室
联系电话	86 021 67355979/67355018 18917736830

产品详情

厂商：衡诚
厚度：0.25-8

幅宽：1.45
长度：0.1-1.5

工艺：挤出

abs

英文名称：acrylonitrile butadiene styrene

abs片材介绍：1. 材料规格厚度：0.25mm---1.5mm 最宽宽度：1250mm厚度：1.5mm-8mm
最宽宽度：1450mm2.材料品种1 . 印刷片：适合户外广告印刷级其他印刷制品。

2 . 透明片：透明abs板透明度非常好,打磨抛光效果极佳,是代替pc板材的首选材料.同亚克力相比,它的韧性非常好,可以满足对产品细致地加工.优点：比pmma、pc板相比价格便宜很多

3 . 哑光：我司可生产哑光abs塑料板、塑料片。广泛应用在吸塑塑料托盘、广告印刷等行业

4 . abs皮纹片：衡诚塑胶可以生产各种花纹片，有粗花纹、细花纹、磨砂及雾面片材。广泛应用在机械罩壳、广告印刷等行业。

5 . abs腹膜片：衡诚塑胶的覆膜片材有pe膜abs片材组成，pe膜选用耐高温膜。该片材保证吸塑成型后可剥离、不留胶，有效的防止产品表面划伤。表面pe膜也可选用各种印刷图案，成型后不在剥离。案例：带图案的寿司托盘、化妆品托盘、广告印刷片、冲型片材。

6.防静电片：我司生产防静电片材的在电子托盘吸塑上广泛使用，表面电阻可达10的9-12次方。优点：价格实惠，缺点：受天气影响，如不受天气影响可选择导电片或者永久抗静电片。使用厂家：上海久升吸

塑、雷誉吸塑、旭美吸塑等。

7. 导电片：我司生产导电片材的在电子托盘吸塑上广泛使用，表面电阻可达10的4-6次方。优点不受天气因素干扰。使用厂家：上海久升吸塑、雷誉吸塑、旭美吸塑等。

8. 阻燃片：衡诚塑胶生产的阻燃片有效应用在各种设备制作行业，有效的达到了阻燃、抑烟等功效。

9. abs\aes复合片：表面复合一层aes材质使表面更耐老化，在机械罩壳吸塑中广泛使用。

10. abs\pmma复合片：表面复合一层pmma材质使表面更加光亮，广泛在浴缸板上使用及其他机械罩壳上。

11. abs\as复合片：表面复合一层as材质使表面更加光亮，韧性比上光pmaa更好。广泛在浴缸板上使用及其他机械罩壳上。

3.用途 abs树脂的最大应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。建材方面，abs管材、abs卫生洁具、abs装饰板广泛应用于建材工业。此外abs还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

4.物化性质：

abs树脂（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，abs是acrylonitrile butadiene styrene的首字母缩写）是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。

abs树脂是微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06 g / cm³。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。

abs树脂可以在-25 ~60 的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀。

5.公司介绍：

上海衡诚塑胶有限公司位于上海市金山区枫泾工业园区内，拥有6000多平方米的标准厂房，一流的现代化挤出生产线4条。主要生产hips、abs、pp、pe、pet等塑料片板及卷材，全年生产销售4000余吨，广泛应用在食品包装、广告印刷、电子托盘、汽车地毯等行业。

本公司已通过iso9001：2000认证及食品塑料包装生产许可证（许可证编号：qs31-10101-01822），可生产各种塑料片板以满足客户不同程度需求。因一贯坚持优质稳定的产品质量与服务，公司产品获得许多知名企业的认可，被上海大众汽车、上海光明乳业、日东电工、日本住友及各种大型吸塑公司广泛信赖并使用。

本公司拥有一支素质优良，精干高效的生产队伍。全面贯彻“以诚为本、以质为魂”的理念，竭诚为您

服务。

联系人：严萍萍

电话：021-67355979/18917736391

传真：021-67355556

qq：4006735979

e-mail：hc66@99hc1688.com