

# 耐腐蚀EPDM橡胶板 三元乙丙橡胶板

产品名称	耐腐蚀EPDM橡胶板 三元乙丙橡胶板
公司名称	常州爱立克橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:三元乙丙橡胶板 颜色:黑色 用途:防腐衬里
公司地址	武进区礼嘉镇陆庄村
联系电话	18015858830 18921078174

## 产品详情

材质：三元乙丙橡胶板

颜色：黑色

用途：防腐衬里

产地/产商：常州爱立克橡塑制品有限公司

epdm(90~130密度)(三元乙丙橡),三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物。

a、特性：

1、epdm最主要的特性就是其优越的抗氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。

2、在所有橡胶当中，epdm具有最低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。

3、三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热，光，氧气，尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的，对极性溶液和化学物具有抗性，吸水率低，具有良好的绝缘特性。

综述：三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物，耐老化性能非常好、耐天候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。

b、缺点：乙丙橡胶的最主要缺点是硫化速度慢；与其它不饱和橡胶并用难，自粘和互粘性都很差，故加工性能不好。

c、用途：主要应用于要求耐老化(agingresistance)、耐水(waterproof)、耐腐(corrosionpreventive)、电气绝缘几个领域，如用于轮胎的浅色胎侧、耐热运输带、电缆、电线、防腐衬里、密封垫圈、建筑防水片材、门窗密封条(sealingstripfordoorwindow)、家用电器配件、塑料改性等。