

高品质电感，环保工字电感，工字型电感，6x8,8x10,9x12

产品名称	高品质电感，环保工字电感，工字型电感，6x8,8x10,9x12
公司名称	深圳市福田区新嘉华电子商行
价格	.00/pcs
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北街道中航路新亚洲电子市场2A009号
联系电话	86 0755 61305895 13590261561

产品详情

安装方式：	立式	电感量：	0.220
额定电流：	1000 (mA)	种类：	电感线圈
磁芯形状：	工字形	导磁体性质：	磁芯
标称电压：	100 (V)	允许误差：	5%
应用范围：	偏转	品质因数Q：	20
封装形式：	插件电感	型号：	6*8 8*10 9*12 10*16
骨架材料：	铁氧体	分布电容：	0 (F)
工作频率：	低频	绕线形式：	多层平绕式
品牌：	国产	感抗XL：	0 ()

详细规格:

http://www.editrobot.com/index.php?template=page/template.php&page=page/sql/h_inductor/produce.php

产品品名	电感量 (uh)	直流电阻(ohm) max	额定电流(ma) max
part no			
0608-100k	10	0.09	1300
0608-120k	12	0.10	1100
0608-150k	15	0.11	1050
0608-180k	18	0.12	1000
0608-220k	22	0.12	960

0608-270k	27	0.17	920
0608-330k	33	0.19	880
0608-390k	39	0.22	860
0608-470k	47	0.23	830
0608-560k	56	0.29	810
0608-680k	68	0.37	750
0608-820k	82	0.39	740
0608-101k	100	0.44	710
0608-121k	120	0.64	680
0608-151k	150	0.73	600
0608-181k	180	0.82	540
0608-221k	220	0.92	450
0608-271k	270	1.2	420
0608-331k	330	1.6	400
0608-391k	390	1.9	370
0608-471k	470	2.3	340
0608-561k	560	2.6	280
0608-681k	680	2.8	250
0608-821k	820	3.0	230
0608-102k	1000	3.3	200
0608-122k	1200	3.5	180
0608-152k	1500	4.5	160
0608-182k	1800	5.0	140
0608-222k	2200	6.2	120
0608-272k	2700	7.2	100
0608-332k	3300	10.5	80
0608-392k	3900	11.7	70
0608-472k	4700	13.6	60
0608-562k	5600	16.6	50
0608-682k	6800	19.6	50
0608-822k	8200	25.2	40
0608-103k	10000	29.5	40
0608-123k	12000	33.8	40
0608-153k	15000	45.4	30
0608-183k	18000	50.4	30
0608-223k	22000	60.0	30
0608-303k	30000	91.5	20
0608-333k	33000	98.5	20
0608-393k	39000	140	15
0608-473k	47000	160	15
0608-503k	50000	170	15
0608-563k	56000	181	15
0608-683k	68000	282	15
0608-823k	82000	312	10
0608-104k	100000	380	10
0608-124k	120000	430	10
0608-154k	150000	520	10