## 成都青白江移动发电车租赁高低压变压器租赁

| 产品名称 | 成都青白江移动发电车租赁高低压变压器租赁              |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 山东兆伏安机电设备有限公司                     |
| 价格   | 600.00/台                          |
| 规格参数 | 三菱:380v<br>12H:800KW<br>日本:1200KW |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区闫寺街道庞庄村671号             |
| 联系电话 | 15301078989 15301078989           |

## 产品详情

成都青白江移动发电车租赁高低压变压器租赁 发电机品牌包括:康明斯、卡特、三菱、劳斯莱斯、大宇 、沃尔沃等柴油发电机组,功率从100KW-1600KW均可供应,特别提供100KW、150KW、200KW、250K W、300KW、310KW、450KW、550KW、6660KW、880KW、1100KW、1200KW、1340KW、1600KW发电 机出租业务,出租品牌主要为康明斯发电机组,此机组负载能力强,耗油少、噪音小,是理想的备用电 源,机组适用范围:工厂、工地、酒店、大型商场、房地产、铁路建设、公路建设、桥梁建设、市政建 设、矿山、采石、钻井、打桩、油田等,可提供年租、月租、日租,有需求的客户,欢迎来电详询! 发电机组租赁方案 公司租赁工程师接收到用户信息之后会为用户量身制定合理的用电方案,必要时会派 技术工程师到现场核算负载,再给出经济的方案。 发电机组租赁品牌 租赁机组全部为进口机组,根据当 前的形式及租赁客户需求其特点:性能稳定、油耗低、噪音小、频率稳、过载能力强、故障率低,重要 的一点是其配件代理商比较多,配件相对来说比较容易采购,针对目前发电机组大多在偏远地区使用这 一情况,为了能够在机组出问题后能够更迅捷的解决问题,我们后来选用了配件更易采购的康明斯作为 租赁主打品牌,这也是出于对用户的负责。 发电机组租赁型号 发电机组租赁功率广、数量多、功能齐全 ,有普通敞开式(主要用于偏远工地,对噪音要求不高的地方)、静音型(主要用于工厂、酒店、或有 居民区的工地),移动电站型(主要用于市政工程等,此为小功率机组),高压发电机组(主要用于油 田、矿山等),重油发电机组(主要用于矿山、油田、海上钻井平台、跨海大桥建设等用电量大用电时 间久的地方 ) , 可满足不同用户的不同需求。 租赁随机技术人员 每台发电机都配备工程师现场安装调试 及维护,机组出现故障,工程师现场帮您解决问题,让您没有后顾之忧。 租赁方式灵活 贵司可进行短期、长期或不定期出租,或先租后买、长期更优惠;:不劣于一级(采用划痕法,不允许剥 离、凸起)。浸层柔韧性:绕试轴在15s内以均一速度弯曲180度,试样无网纹、裂纹、剥落等异常现象(试 轴直径为试样直径的4倍)。浸层耐盐雾腐蚀性能:经每周期22h,共5个周期的耐盐雾试验后,试样表面 应无锈斑、裂纹等异常现象。浸层耐低温脆化性能:采用调温调湿箱,控制温度在-60 ±5 ,168h的 试验,试样表面应无脱落、起皮、裂纹等异常现象。浸塑层应均匀、光滑、连续,无肉眼可分辨的小孔 气泡、空隙、裂纹、脱皮及其他有害缺陷。护栏板及立柱表面采用热浸镀锌聚酯浸塑的防腐处理措施 均应符合国家标准GB/T18226-2000《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》等有关规定,通过交通部 交通工程检测检验验收合格。 发电机出租新闻 随着我国的工业快速开展,噪音污染问题非常严峻,且 采用隔震、消音、隔音、吸音等降噪技办法,使其噪音目标大下降。低噪音柴油发电机组除了有降音特 色,还有其他优势 噪音低,整体组织紧凑,占用空间小。箱体悉数为可拆卸式结构,箱体采用钢板拼

接而成,外表涂有高性能防锈漆,一起具备降噪和防雨功用。箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消声器。箱体结构设计合理,箱体内部设有大容量油箱,左右一起设有两扇检修门,以便机组毛病检修。一起在箱体上开有观察窗和机组紧迫停机毛病按钮,以便观察机组的运转状况及在机组呈现紧迫状况时以快的速度停机避免机组遭到损坏。总归,跟着新环保法的实施,低噪音柴油发电机组产品应国家标准,作为新式系列发电机产品,广受各大用户的欢迎。发电机租赁新闻 发电机在使用进程中为了保护发电机常常处于技能无缺状况,延伸发电机的使用寿命而对发电机进行的一系列技能措施,称为保护。 3、冷却液液位检查

1)冷却液应加注至加水管边沿或低于加水口盖密封边沿约4一5mm 成都青白江移动发电车租赁1电源线管从地面下穿过时,必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头,出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。1电源线走向横平竖直,不可斜拉,防止被电锤、钉子损伤。各种强弱电插座接口要尽量少。所有插座、开关要高于地面300MM以上,并且不会被推拉门家俱等物遮挡。2弱电线路与强电线路不允许共套一管,其间隔距离为0.5m以上。