

标准多轴手动风门生产厂家

产品名称	标准多轴手动风门生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 本公司多年来从事电动风门,是四川电动圆风门生产厂家的龙头dianfan,我公司的产品质美价廉,产品型号齐全,深受广大客户的yizhihaoping!欢迎全国各地的采购商前来选购,好的产品是您身边的优质保障,我公司生产的产品一直都遵循着客户利益第1的原则,以优质的产品,良好的服务,具有竞争力的价格,我们热忱的欢迎您的到来,让我们一起携手共创美好未来!

多叶片钢制圆风门.方风门.挡板式隔离门调节门。我厂具有国内外先进的设备和完善检测手段，设有国家检验协会认定的管件检验机构。方风门的作用：主要用于电厂锅炉风道系统中调节工质流量或直接截断工质流动，在系统中可起调节及隔断双重作用。本产品具有高温时无变形挠曲，开关灵活，驱动力小及密封性高等特点。风门的位置允许水平布置及垂直布置两种，介质温度不得超过400度。风门本身不带任何传动装置，可按需求选取。风门，防爆门，防爆门单轴圆风门，重力防爆门，74DD重力防爆门单轴圆风门质优价低，圆防爆门，垂直布置重力防爆门，500600G带活动短管重力防爆门，斜面防爆门单轴圆风门生产厂家，圆形带活动短管重力防爆门，锅炉防爆门，水平布置重力防爆门，方风门，圆风门，单轴风门，双轴风门，三轴，四轴，五轴风门单轴圆风门价格，矩形风门，圆形风门，电动风门，重动调风门。

烟气挡板门；烟道调节挡板风门用于锅炉烟风管道中调节工质流量，在叶片转动90度，通过不同的工质流量，以此来控制系统中工质的压力、温度、数量等参数。它具有转动灵活，调节性能优良的特点、该风门系引用美国CE技术设计制作，采用相邻叶片相对动作型式。调节风门采用钢板压折焊接结构，叶片为两端尖角的流线形菱形结构，可改变气流尾流分布状况。其调节特性是在叶片开度25度-75度范围内，阻力系数与开度成近似线性比例关系；风门有电动、手动、气动等驱动方式；有就地、远控、集控等控制方式。用于正压热风系统的风门，轴端轴承处配有密封空气接口，可接入密封空气以阻断热风外泄。调节风门有普通型及密封型两种结构。普通型调节门仅起调节作用，须与其它类型隔绝门连用；密封型调节门即具有调节功能，有具有隔绝功能，对于小容量机组可省去关断风门或隔绝门。密封型调节风门的叶片两边及框架内部两穿轴侧面皆压有不锈钢密封片，叶片关闭时与钢管及框架内侧紧密贴实，即保证了密封效果，有可吸收叶片受热时产生的热膨胀。调节门轴承采用自润滑调心球形轴承，可吸收叶片因受压而产生的挠曲反力，从而保证风门转动灵活，不会卡死。风门主要技术参数：工作压力： 2000mmH2O

工作温度： 420

烟气挡板门的全部设计工作采用计算机辅助设计（CAD/CAPP/CAE）等的工程设计方法，使用有限元方法计算流场、密封系统、挡板门刚度及变形。产品具有高密封性、低流阻、流线外型、低维护、杰出的控制性能等优点。