

# 干法PU用助剂,耐高温流平剂,镜面压花防粘剂

产品名称	干法PU用助剂,耐高温流平剂,镜面压花防粘剂
公司名称	东莞市博诚化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博诚 型号:SP-840 溶解性:油性
公司地址	东莞市南城区蛤地社区新南路二街8号B栋201室
联系电话	13215301766

## 产品详情

品牌：博诚  
化学成份：改性聚硅氧烷  
含量：50（%）

型号：SP-840  
有效物质含量：50（%）  
密度：0.95（kg/m3）

溶解性：油性  
外观：透明液体  
包装规格：25KG

sp-8405

## 耐高温流平剂

### 产品概述

sp-8405为特殊改性聚硅氧烷，优异的流平性能和耐高温性能，改善了pu浆料的流平性和效率提高皮革的表面滑爽、耐磨和抗刮伤性能。

### 物化性质

外观：无色至淡黄色透明液体

固含量：50%

比重（@25）：0.99

粘度（@25）：300 400cs

折光率（@25）1.43

### 应用特性

I改善流平、防粘助剥和防水点性能，增加离型纸的使用次数

I优异的流平性能，相容性良好，可以用于镜面革，不会使革面发雾

I可耐200 高温

I增进浆料与离型纸的润湿，增强深纹路产品的饱满度

I可明显提高涂层的光泽性、耐候性及鲜艳性；

I能有效提高颜料和填料的分散性，改善颜色的均一性；

I不会在重涂时降低层间附着力。

适用于干法pu革的生产

应用范围

添加量

用于改善pu浆料，对全量：0.1~0.2%

用于树脂合成，对全量0.5~1.0%

包装规格

25kg包装。

贮存及注意事项

密闭储存于阴凉通风干燥处，远离热源，火源，防止阳光直接照射。保质期12个月。