

不锈钢液位计浮球 众诚 不锈钢磁性浮球

产品名称	不锈钢液位计浮球 众诚 不锈钢磁性浮球
公司名称	东莞市事兴电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:众诚 型号:不锈钢磁性浮球 种类:浮球式
公司地址	东莞市常平镇袁山贝村文昌路十四街9号
联系电话	86-076982322432 15989602793

产品详情

品牌：众诚

额定电压：220（V）

产品性质：新品

型号：不锈钢磁性浮球

额定电流：1.5（A）

营销方式：厂家直销

种类：浮球式

接触电阻：200（ Ω ）

营销价格：优惠

浮球开关/液位开关/水位开关

rf系列小型浮球液位开关是一种结构简单，使用方便的液位控制零件，它设有复杂的电路，不会受到干扰，

只要材质选择正确，任何性质液体、压力、温度皆可使用。

液体介质性质与浮球关系：

- 1.液体比重不同时，浮球的动作位置将会有所变动，一般sg比水小时，浮球浸在液体中部分将相对增多。
- 2.浮球开关产品参考比重以水（sg=1）所以使用时在选用浮球时须考虑液位的比重sg，一定大于浮球规格所标示，否则，浮球开关无法浮动。
- 3.粘度高不会干涸的液体，一般应选用外径较大的不锈钢浮球。
- 4.浮球开关是使用磁铁来感应磁簧开关，因此被测液位应无铁屑，否则铁屑粘在浮球上面浮球浮不起来会影响浮球开关的动作。

用途：不锈钢浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、信号远传、开关报警，可适用于各种卫生、环保、有毒、带浓酸碱腐蚀性强介液体使用。不锈钢常规型号有：zc-ss45i、zc-ss80i、zc-ss125i、zc-sl2其他型号按要求订制。安装形式分为有：顶部安装、底部安装、侧面安装。安装螺纹一般按我公司标配：m10粗牙、m12粗牙、4分牙、8分牙、1寸牙、2寸牙、1/8npt，法兰提供dn50-dn200

，和铝合金、塑料、防爆型接线盒等等，适用安装于各种形式的容器、灌、水箱、水池、水筒。

小型塑料浮球开关常规型号有：zc-pp25i、zc-pp31i、zc-pp40i、zc-pp44i、zc-pp52i、zc-pp73i、zc-pp85i、zc-pp100i，侧装的有zc-pl-1、zc-pl-2。

浮球开关的量法及订货需知：1.从外六角平面到浮球开关的最底部测量为开关总长度，2.在测量2卡簧中间的距离以及浮球尺寸，如果说是多个浮球，应测量浮球与浮球之间的距离。3.测量杆子直径和螺纹型号。4.根据接线方式和控制水位的需要应标明出线几根、线长长度、线材材质、浮球在那个位置通断、所需要的电压电流、触电形式常开还是常闭、温度范围等等

产品分类说明		
系列	组合形式	特点
塑胶类	全pp材料	无毒辣,食品级,适用于水类、食用油类介质的液体,家用电器等-10-+85°
	pp+nbr浮球	耐温比全pp材料高,比重低,适用于柴油、机油产品
	pvcdf	耐温120度,耐酸碱腐蚀强,结构精巧耐用
不锈钢类	全不锈钢(耐高温)	耐温最高达200度,适用于油类、水类高温环境
	不锈钢+pp浮球	无毒,食品级,适用于特定杆长的水类介质产品
	不锈钢+nbr浮球	能耐较高温度,比重低,适用于特定杆长的油类介质产品
	不锈钢+防爆型接线盒	温度最高160°用于大型水池、油箱、压力罐,杆长可做4米,外接防爆型接线盒

浮球选型说明：

请依照被测物之使用温度、压力、比重、耐酸碱等特性，选用下列各种规格的浮球。

- 1、温度：pvcdf浮球最高温度为120，pp浮球最高为80，sus304/316最高为200。
- 2、浮球尺寸：pvcdf浮球 24*22*9.5，塑料浮球大小都有。不锈钢浮球 125*125*23、75*75*23、51*61*15、45*56*15、42*50*15、40*35*15、38*26.5*9.5、28*28*9.5、24*24*9.5
- 3、粘性：应选用浮球直径较大、比重小的浮球才能克服液体表面张力。
- 4、化性：塑胶材质适用于浓酸碱酸碱场所，如有温度考虑时应选用不锈钢304/316材质较耐较高温度
- 5、电压：50w/10w 200vdc/110vdc 电流：1.5a/0.7a

干簧管动作原理说明：

在密闭的金属或塑料管内，设置一点或多点的磁簧开关，然后将管子贯穿一个或多个，中空而内部装有环型磁铁的浮球，并利用固定环，控制浮球与磁簧开关在相关位置上，使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点，产生开与关的动作。