

调节型气动陶瓷刀闸阀PZ673TC-10C DN200

产品名称	调节型气动陶瓷刀闸阀PZ673TC-10C DN200
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	性能:耐磨 型号:Z673TC-16C 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z673TC-16C耐磨调节型气动陶瓷刀闸阀PZ673TC-10C DN200概述：

气动陶瓷刀闸阀其特征是用陶瓷密封面组件取代普通闸阀的堆焊硬质合金密封面。该组件由陶瓷密封面本体、锁紧器和密封填料组成。陶瓷密封面本体是用陶瓷材料制成的直角梯形截面的圆环，外侧为锥面。锁紧器呈环状，其内侧加工有一段与阀座及阀瓣相连接的螺纹，和一段与陶瓷密封面本体相配合的锥面。锁紧器将陶瓷密封面本体及填料压紧在阀座和阀瓣上。

调节型气动陶瓷刀闸阀PZ673TC-10C DN200特点：

- 1、密封副采用结构陶瓷，可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。
- 2、单阀座设计可有效防止积灰、积渣及卡阻。
- 3、单阀座、单向带压密封。三、气动陶瓷刀闸阀

调节型气动陶瓷刀闸阀PZ673TC-10C DN200用途：

广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

调节型气动陶瓷刀闸阀PZ673TC-10C DN200种类：

刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。

刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种

刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等

刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

调节型气动陶瓷刀闸阀PZ673TC-10C DN200连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	I
50	1.0	43	165	125	99	285	4
65		46	185	145	118	300	4
80		46	200	160	132	315	8
100		52	220	180	156	365	8
125		56	250	210	184	400	8
150		56	285	240	211	475	8
200		60	340	295	266	540	8
250		68	395	350	319	630	12
300		78	445	400	370	780	12
350		90	505	460	429	885	16
400		90	565	515	480	990	16
450		90	615	565	530	1100	20