

施耐德功率因素补偿电容 BLRBH150A180B40 , BLRBH050A060B40

产品名称	施耐德功率因素补偿电容 BLRBH150A180B40 , BLRBH050A060B40
公司名称	无锡盛特威自动化设备有限公司
价格	1125.00/PCS
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号
联系电话	15358007180

产品详情

额定电压：	400 (V)	功率特性：	大功率
调节方式：	固定	标称容量：	60 (uF)
频率特性：	高频	应用范围：	高压
型号：	BLRBH200A240B40 , BLRBH104A125B40	温度系数：	1
允许偏差：	+80 (%)	引线类型：	轴向引出线
等效串联电阻(ESR)：	BLRCS170A204B48 (m Ω)	品牌：	Varplus2电容器
耐压值：	400 (V)	损耗：	60
绝缘电阻：	60 (m Ω)	介质材料：	云母
外形：	圆柱形		

能源管理>无功功率补偿>varplusbox

低压电力电容器

性能描述

高性能>
金属外壳，高浪涌电流耐受能力>
“独立式”设计，提供良好的安装

性能> 特殊电阻系数和金属镀层提高使用寿命安全性> 其独特的安全性能，在电容器使用寿命结束时，能够安全断开电容器> 除了不锈钢外壳的保护以外，每一相上安装的隔离开关，使电容器操作非常安全兼容性> 可方便地安装在柜内面板上或者独立安装> 适合不同柜体安装专业设计> 金属壳体> 额定容量，高达100kvar> 轻松维修与维护> 耐高温，高达70 ° c> 高浪涌电流耐受，高达400 x is> 独立式功率因数校正设备> 在恶劣环境下，可以直接连接一台机器

优势

产品系列完整,性能参数优异与varplus2有很好的互换性相比varplus2,价格更有竞争力选型简单标称乏值等同于实际输出乏值,无需换算

应用范围

应用更广泛,可用于特殊应用场合(比如高温,高寿命,高过流能力等)

qq:694256741手机：15358007180