

PZ273TC-10C电液动陶瓷浆液阀，陶瓷卸料插板阀

产品名称	PZ273TC-10C电液动陶瓷浆液阀，陶瓷卸料插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/件
规格参数	型号:Z273TC-16C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273TC-10C电液动陶瓷浆液阀，陶瓷卸料插板阀Z273TC-16C可采用手动、气动和电动、电液联动等驱动方式。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度极高。因此，本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。电液动陶瓷浆液阀料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。采用曾韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命长，结构紧凑可任意角度安装。

PZ273TC-10C电液动陶瓷浆液阀，陶瓷卸料插板阀主要性能规范参数

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	便 烟 空
0.6	0.9	0.66	-20 900	
1.0	1.5	1.1		
1.6	2.4	1.8		

PZ273TC-10C电液动陶瓷浆液阀，陶瓷卸料插板阀主要零部件材质

序号	零件名称	材料	序号
1	阀体	HT250、WCB、304、316、316L 9	
2	阀座	橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金	10
3	闸板	碳钢/不锈钢	11

4	六角螺母	碳素钢	12
5	阀杆	不锈钢 /碳钢	13
6	支架	不锈钢 /碳钢/球墨铸铁/灰铸铁	14
7	轴承	合金钢	15
8	阀杆螺母	铝青铜合金	

【PZ273TC-10C电液动陶瓷浆液阀，陶瓷卸料插板阀主要外形尺寸】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀（刀闸阀）

DN	L	D	D1	D2	H	z × M	D0
50	43	160	125	100	285	4 × M16	180
65	46	180	145	120	298	4 × M16	180
80	46	195	160	135	315	4 × M16	220
100	52	215	180	155	365	8 × M16	220
125	56	245	210	185	400	8 × M16	230
150	56	280	240	210	475	8 × M20	280
200	60	335	295	265	540	8 × M20	360
250	68	390	350	320	630	12 × M20	360
300	78	440	400	368	780	12 × M20	400
350	78	500	460	428	885	16 × M20	400
400	102	565	515	482	990	16 × M22	400
450	114	615	565	532	1100	20 × M22	560
500	127	670	620	585	1200	23 × M22	530
600	154	780	725	685	1450	20 × M27	600