

# 海底油田开发海工钢,SM490YB300\*300\*10\*15塑性和韧性

产品名称	海底油田开发海工钢,SM490YB300*300*10*15塑性和韧性
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5250.00/吨
规格参数	规格:海工钢 厂家:莱钢/马钢/日照 材质:SM490YB
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、海工钢300\*300\*10\*15) 海工产品所用钢材和船用钢材一样,绝大部分为低合金钢。但海洋平台由于其工作环境恶劣、疲劳强度要求高等原因,需要采用特殊的超高强度钢。DQ51、FQ51、EQ70和FQ70等材质材料,在国内造船业极为罕见,而普通的船舶产品结构钢材屈服点通常为235MPa-400MPa(如A、B、D、E、AH36、DH36、EH36等材料等级)。高强度钢材的屈服强度从355MPa-690MPa,其中690MPa主要用于制造自升式平台桩腿。海工钢材质有:SM490YB 二、SM490YB海工钢300\*300\*10\*15化学成分:C:0.27~0.35; Si:0.93~1.20; Ni:0.029; Cu:0.025; Mn:0.80~1.10; S:0.025; P:0.026; Cr:0.75~1.20; 三、SM490YB海工钢300\*300\*10\*15求表面耐磨的零件(如齿轮、轧辊、渗碳零件等)。建筑型钢含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。我们通常将其与铁合称为建筑型钢为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。建筑型钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。其它成分是为了使钢材性能有所区别。四、SM490YB海工钢的规格型号表 H型钢 100\*100\*6\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 125\*125\*6.5\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 148\*100\*6\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 150\*75\*5\*7 A36/SS400/S235JR H型钢 150\*150\*7\*10 A36/SS400/S235JR H型钢 175\*90\*5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 175\*175\*7.5\*11 A36/SS400/S235JR H型钢 194\*150\*6\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 198\*99\*4.5\*7 A36/SS400/S235JR H型钢 200\*100\*5.5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 200\*200\*8\*12 A36/SS400/S235JR H型钢 200\*204\*12\*12 A36/SS400/S235JR H型钢 244\*175\*7\*11 A36/SS400/S235JR H型钢 244\*252\*11\*11 A36/SS400/S235JR H型钢 248\*124\*5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 250\*125\*6\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 250\*250\*9\*14 A36/SS400/S235JR H型钢 250\*255\*14\*14 A36/SS400/S235JR H型钢 294\*200\*8\*12 A36/SS400/S235JR H型钢 298\*149\*5.5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 300\*150\*6.5\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 300\*300\*10\*15 A36/SS400/S235JR H型钢 300\*305\*15\*15 A36/SS400/S235JR H型钢 340\*250\*9\*14 A36/SS400/S235JR 300\*300\*10\*15 440\*300\*11\*18 450\*200\*9\*14 588\*300\*12\*20 700\*300\*13\*24 冶金矿产:在换辊、槽过程中,要严格按工艺规程操作。操作设备前要认真确认,确认无误后方可操作。吊运轧辊挂钢丝绳时,不得将手指放在钢丝绳内侧。指挥天车要手势明确,专人指挥。调辊缝时要遵守以下规定:不允许到传动侧及轧机入口侧测量辊缝或轧软线。操作中要相互确认。严禁戴手套轧软线。所用铁棒必须规范(长1m以上且两端整齐且平直)磨槽时,要戴眼镜(如人在机架前则打反转),防止轧辊将人、物咬入。