

QY347F不锈钢氧气球阀

产品名称	QY347F不锈钢氧气球阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:涡轮
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

不锈钢氧气球阀

型号：QY347F 口径：15 ~ 400MM 压力：2.5 ~ 4.0Mpa 温度：常温材料：不锈钢
设计标准：JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF QY347F-不锈钢氧气球阀属于氧气管道专用阀门，除了具有普通阀门用特点外，又鉴于它采用了质地优良的铜材质和不锈钢制造，又具有耐腐蚀、阻燃性能好、导电性好、传热性快等优点，加之永嘉县鸿翔科技有限公司结构上的不断更新和精细工艺的保证，使得不锈钢氧气专用球阀已成为氧气管控工程系统中理想的设备。

氧气球阀执行标准 Administer Standard

设计与制造

Design and Manufacture 结构长度

Face To Face 法兰尺寸

Flange Dimension 压力-温度

Pressure Temperature Lating 试验-检验

Inspection And Test

GB122237 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T 13927 JB/T9092

氧气球阀压力试验 Pressure Test

公称压力NominalPressure 1.6 2.5 4.0

强度试验

Shell Test 2.4 3.8 6.0

水密封试验

Water Seal Test 1.8 2.8 4.4

气密封试验

Air Seal Test 0.4-0.7

氧气球阀主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property

阀体

Body WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8 CF3 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M CF3M

球体 阀杆

Ball Stem 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 304 304L 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 316L

阀座

Seat 聚四氟乙烯PTFE 加玻纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚苯PPL

垫片

Shim 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齿形垫片Tooth Profile Gasket

阀杆座

Stem Seat 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite

填料

Packing 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite

填料压盖

Gland WCB 1Cr18Ni9Ti 304 304L 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 316L

温度

Temperature -29 ~ 150(聚四氟乙烯 PTFE) -29 ~ 200(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS)
-29 ~ 300(对位聚苯 PPL)

介质

Medium 水 蒸汽 油品

Water steam

Oil goods 硝酸类 Nitric Acid 强氧化介质

strongey oxidable medium 醋酸类 Acetic Acid 尿素类 Urea