

# JY41W禁油脱脂处理 氧气管路的专用阀门 旁通氧气截止阀

产品名称	JY41W禁油脱脂处理 氧气管路的专用阀门 旁通氧气截止阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:黄铜 介质:氧气 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

名称：旁通氧气专用截止阀

型号：JYU41W

口径：250 ~ 400MM

压力：1.0 ~ 4.0Mpa

温度：常温

材料：碳钢、不锈钢、硅黄铜

设计标准：JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF

旁通氧气专用截止阀是氧气管网专用氧气专用截止阀门的一种.旁通氧气专用截止阀除了具有普通截止阀功能外还具有阻燃性好,导电性能好,传热快,结构紧凑,防油,安全可靠等特点.旁通氧气专用截止阀随着冶金工业的发展.氧气专用截止阀与氧气专用球阀一起被广泛应用于钢铁,冶金,医药,化工等行业.对于公称压力PN 1 . 6MPa、DN125 ~ 200氧气专用截止阀采用内旁通结构；DN250 ~ 500氧气专用截止阀采用带外旁通阀结构。其目的是减小阀前、阀后的压力差以避免高流速、高冲刷以及防止产生高温，从而保证了氧气管网的安全运行，同时也减小了旁通氧气专用截止阀操作力矩。

注:JY表示无旁通,无副阀瓣氧气截止阀

JYU表示带旁通.无副阀瓣氧气截止阀

JYK表示无旁通,带副阀瓣氧气截止阀

JYUK表示带旁通,带副阀瓣氧气截止阀

DYK快速 启闭蝶阀

QYK快速 启闭球阀

旁通氧气专用截止阀主要性能规范

公称压力 1.6 2.5 4

水压强度试验压力Mpa 2.4 3.75 6

水压密封试验压力Mpa 1.76 2.75 4.4

气压强度试验压力Mpa 1.76 2.75 4.4

气压密封试验压力Mpa 1.76 2.75 4.4

大工作压力Mpa 1.6 2.5 4

工作温度 -20~150

适用介质 氧气,氮气,空气等