

GSB8、GSB6杠杆浮球式蒸汽疏水阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | GSB8、GSB6杠杆浮球式蒸汽疏水阀 |
| 公司名称 | 上海上九阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 材质:铸钢 驱动方式:自力 连接形式:法兰 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金大公路8218号1幢 |
| 联系电话 | 021-37569138 17721155206 |

产品详情

50 230 115 75.5 350 21.5

GSB8、GSB6杠杆浮球式蒸汽疏水阀双阀瓣的设置抵消了介质的作用力，使阀瓣的启闭不受流体压力的影响，其动作过程是在设备刚启动时，自动排空气装置处于开启状态，迅速排除系统中的空气和不凝结气体，当蒸汽和热凝结水进入时，阀腔内温度随之升高，排空气装置自动关闭，此时浮球随水位的变化而自动升降，带动杠杆调节阀座孔的开度，连续排放凝结水，当凝结水停止进入时，浮球靠自重下降，驱使杠杆带动阀瓣关闭阀座孔，由于阀座孔在凝结水水位以下，形成水封，工作时达到无新鲜蒸汽泄漏。该阀采用了上阀座孔径与下阀瓣外径相等的平衡式双阀座结构设计，保证了上下阀瓣的承压面积相等，使蒸汽及凝结水在上下双阀座孔开启和关闭时产生的力大小相等，方向相反，互相抵消，压差为零，从而减少了阀门启闭力，提高阀门启闭性能，动作灵敏。本产品具有结构紧凑、压力平衡、体积小、排量，动作平稳可靠，使用时间长、耐高温高压等特点。

GSB6杠杆浮球式蒸汽疏水阀部件材料

序号 部件名称 材料名称

1 阀 体 A216 WCB A217 WC6 A351 CF8 A351 CF3 A351 CF8M A351 CF3M

2 阀 盖 A216 WCB A217 WC6 A351 CF8 A351 CF3 A351 CF8M A351 CF3M

3 浮 球 A240 304 A240 304 A240 304 A240 304L A240 316 A240 316L

4 阀 瓣 A276 440 A276 440 A276 304 A276 304L A276 316 A276 316L

5 双 阀 座 A276 430 A276 430 A276 304 A276 304L A276 316 A276 316L

6 控 制 架 A240 304 A240 304 A240 304 A240 304L A240 316 A240 316L

7 热敏元件 17-4PH 17-4PH A276 304 A276 304L A276 316 A276 316L

GSB6杠杆浮球式蒸汽疏水阀性能规范

设计制造 GB/T 22654-2008 蒸汽疏水阀 技术条件

结构长度 GB/T 12250-2005 蒸汽疏水阀 术语、标志、结构长度

法兰标准 JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、ASME B16.5等

检验验收 GB/T 12251-2005 蒸汽疏水阀 试验方法