

GH4杠杆浮球式蒸汽疏水阀

产品名称	GH4杠杆浮球式蒸汽疏水阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 介质:蒸汽 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

GH4杠杆浮球式蒸汽疏水阀是一种采用平衡双阀座结构设计，使上下阀芯在开阀时需要的力量相对较小，在高压差工况下能获得超大排量的蒸汽疏水阀，其开始启动时，内置自动排空气装置的双金属片平展，空气排放阀常开，空气自动排出，低温凝结水顺利流入阀内，浮球漂起，打开双座阀迅速排放凝结水，随着高温水汽流入，双金属片受热关闭空气阀，浮球随着液面下落关闭阀门阻止蒸汽泄漏，浮球内装有挥发性液体，它随着升温而蒸发，内压升高，与外部压力平衡，从而增加了浮球的耐压强度和抗水击能力。该阀所有活动部件都安装在阀盖上，使阀的检修和维护十分方便，并且阀内装有双金属空气排放阀，能自动排除空气，使得阀在初始或正常工作时，无空气等不凝气体气堵现象发生。本产品重量轻，体积小排水量大，可连续排水，主要安装在要求温度升高较快，加热稳定和热效率高的设备上，而且一般用在凝结水量大、连续排放的场合。

GH4杠杆浮球式蒸汽疏水阀部件材料

序号 部件名称 材料名称

1 阀 体 A216 WCB A217 WC6 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3M

2 阀 盖 A216 WCB A217 WC6 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3M

3 浮 球 A240 304 A240 304 A240 304 A240 316 A240 316L

4 阀 芯 A276 440 A276 440 A276 304 A276 316 A276 316L

5 双 阀 座 A276 430 A276 430 A276 304 A276 316 A276 316L

6 控 制 架 A240 304 A240 304 A240 304 A240 316 A240 316L

7 热敏元件 17-4PH 17-4PH A276 304 A276 316 A276 316L

GH4杠杆浮球式蒸汽疏水阀性能规范

设计制造 GB/T 22654-2008 蒸汽疏水阀 技术条件

结构长度 GB/T 12250-2005 蒸汽疏水阀 术语、标志、结构长度

法兰标准 JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、ASME B16.5等

检验验收 GB/T 12251-2005 蒸汽疏水阀 试验方法