

HRW3、HRF3高温高压蒸汽疏水阀

产品名称	HRW3、HRF3高温高压蒸汽疏水阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

HRW3、HRF3高温高压蒸汽疏水阀用于高温高压的饱和和蒸汽主管和透平机的蒸汽亚临界状态使用。阀内部装有自动吹除装置。新型式阀片、密封极为可靠。蒸汽保温装置，高效节能。可迅速排出设备启动时的空气、冷凝水、排量大、漏汽率小。抗蚀性强，动作可靠，经久耐用。在工作压力范围内，无需调整，节能。

HRW3、HRF3高温高压圆盘式疏水阀主要用于高温高压蒸汽主管线，使用压力为0.5-16MPa的饱和蒸汽和过热蒸汽工况。

性能参数/主要部件材料表

工作压力范围 0.5-16MPa 高允许温度 550

阀体、阀盖 WC6、WC9 阀片 2Cr13/304

阀座 2Cr13/304 过滤网 不锈钢

高温高压圆盘式疏水阀主要零部件

序号 名称 材料

1 螺柱 B16

2 螺母 20CrMo

3 阀盖 F22

4 阀座盖 F22

5 阀片 F22

6 垫圈 石墨

7 阀座 F22

8 阀套 F22

9 石墨垫圈 304+石墨

10 滤网 304

11 阀体 F22

12 垫圈 石墨

13 阀座顶杆 F22

主要外形尺寸