

CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀-不锈钢疏水阀

产品名称	CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀- 不锈钢疏水阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:CS47H 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀由壳体和动作执行机构两大部分组成，其动作执行机构包括双金属片组件、阀瓣和阀座等零件，阀内置有不锈钢过滤网，可以防止杂质进入堵塞密封装置，阀门设有调整螺母，可根据需要调整双金属片组件的间隙，调节使用温度。该阀利用热双金属元件的热敏特性，依靠介质的温度变化，使双金属元件产生弯曲变形，从而产生热推力，该推力与介质对阀瓣的作用力方向相反，利用其差值的大小控制密封元件的开启和关闭，实现自动排水阻汽的目的。CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀出厂前疏水温度已调节在95 左右，如需改变疏水温度或排量时，可打开防护帽，松开锁紧螺母，调节阀顶的旋转螺钉，逆时针旋转阀瓣前进，疏水量减少，排水温度降低；顺时针旋转，阀瓣后退，疏水量增大，排水温度上升，调整后锁紧螺母拧紧即可。本产品端部连接形式为法兰，具有结构简单，易于安装和维修等特点。

CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀部件材料

序号 部件名称 材料名称

1 阀 体 A216 WCB A217 WC6 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3M

2 阀 盖 A216 WCB A217 WC6 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3M

3 双金属片 A182 304 A182 304 A182 304 A182 316 A182 316L

4 阀 瓣 A276 430 A276 430 A276 304 A276 316 A276 316L

5 阀 座 A276 430 A276 430 A276 304 A276 316 A276 316L

6 过 滤 网 A240 304 A240 304 A240 304 A240 316 A240 316L

7 螺 栓 A193 B7 A193 B16 A193 B8 A193 B8M A193 B8M

8 螺 母 A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M A194 8M

CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀性能参数

公称压力PN(MPa) 1.6 2.5 4.0 2.0 5.0

壳体试验压力(MPa) 2.4 3.75 6.0 3.0 7.5

设计制造 GB/T 22654-2008 蒸汽疏水阀 技术条件

结构长度 GB/T 12250-2005 蒸汽疏水阀 术语、标志、结构长度

法兰标准 JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、ASME B16.5等

检验试验 GB/T 12251-2005 蒸汽疏水阀 试验方法