

# 光纤隔离器

产品名称	光纤隔离器
公司名称	深圳市英和盛电子有限公司
价格	160.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市南山区蛇口工业六路兴华工业大厦8栋CD座222
联系电话	13927495118

## 产品详情

加工定制：	是	品牌：	英和盛
型号：	光纤隔离器	种类：	隔离器
波段范围：	远红外	运转方式：	调式
激励方式：	化学式	工作物质：	自由电子
光路径：	内光路	输出形式：	光开关型
传输信号：	宽带型	速度：	高速
通道：	单通道		

single stage isolatorclass : isolatormodel : single stage isolatorfeatures applicationshigh isolationlow insertion losshigh return losslow polarization sensitivityoptical path epoxy freefiber optic amplifierscatv fiber optic linksfiber optic systems testingfiber optic lan systemstelecommunications

parameter	premium	a grade
operating wavelength (nm)	1310 or 1550	
typical peak isolation (db)	42	40
minimum isolation * (db)	32	30
typical insertion loss** (db)	0.3	0.4
maximum insertion loss*** (db)	0.5	0.7
return loss (in/out) (db)	>65/60	>60/55
pdl (db)	<0.05	<0.1
pmd (db)	0.2(0.05 available upon request)	
bandwidth (nm)	+15	
operating temperature ( ° c)	-20 ~ + 70	
storage temperature ( ° c)	-40 ~ +85	
fiber type	corning smf-28	
fiber length (min.)	1 meter each end	

package dimension (mm)	∅ 5.5x130
power handling (mw)	300

\* at 23 ° c over bandwidth\*\* does not include connector, splice and fiber-end fresnel losses.\*\*\* including pdl, operating wavelength range, -20 ° c to +70 ° c.

### ordering information

isolatortype	wavelength	grade	pigtail style	fiberlength	package	in/out connector
is=singlestageiu =dualstage	13=1310nm 1480nm 0nmlb=l band	14=s=superp=premi uma= grade a	1=bare fiber2=900um jacket	1=1.0m2=1.5m3 =2.0m4=custom length	b=package b	0=none1=fc/ap c2=fc/pc3=sc/a pc4=sc/pc5=st6 =lc