

参数项目	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34
输出光功率 (dbm)	27	28	29	30	31	32	33	34
输出光功率 (mw)	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
输入光功率 (dbm)	-3 ~ 10							
光波长 (nm)	1530 ~ 1565							
输出光功率稳定度(db)	< ± 0.2							
偏振灵敏度 (db)	< 0.2							
偏振模式色散 (ps)	< 0.5							
光反射损耗 (db)	45							
光纤连接器	fc/apc、sc/apc							
噪声系数 (db)	< 5.0(0dbm光输入)							
网管接口	rj45(snmp)、rs232、rs485							
功耗 (w)	50 ~ 100							
工作电压 (v)	220vac(90 ~ 265)、-48dcv							
工作温度 ()	-20 ~ 85							
尺寸 (mm)	530(l) × 486(w) × 88(h)							
重量 (kg)	8.0							

产品系列

总输出光功率 (dbm)	总输出光功率 (mw)	输出路数	每路输出功率
26	400	4	
		8	
27	500	4	
		8	
28	630	4	
		8	
29	800	4	
		8	
30	1000	8	
		16	
31	1250	8	
		16	
32	1600	8	
		16	
33	2000	8	
		16	
34	2500	16	
		32	
35	3200	16	
		32	
36	4000	16	
		32	
37	5000	16	
		32	

订货指南

fwa-1550h-

表示输出光功率(27 ~ 35dbm)

表示波长:1550nm

产品代号, a表示光纤放大器

表示高功率输出型

本公司光设备代号

杭州烽瑞光电设备有限公司

地址：杭州市江干科技园区九和路17号2幢四层

电话：0571-85714656

qq: 838237269

手机：18957188289

联系人：吴经理

email: hzfullwell@126.com

www.fullwell.com.cn