

电源接插件TD-120A 通达恒业科技 蓄电池接插件 TODHY品牌

产品名称	电源接插件TD-120A 通达恒业科技 蓄电池接插件 TODHY品牌
公司名称	深圳市通达恒业科技有限公司
价格	28.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民乐工业园16栋
联系电话	86-075585261102 15625224983

产品详情

接口类型：	防呆，对插	接触件材质：	紫铜镀银端子
种类：	插头/插座	加工定制：	是
形状：	矩形	应用范围：	电池
型号：	TD-120	工作频率：	高频
特性：	防潮	绝缘体材质：	PC UL94V0
品牌：	TODHY 途达	支持卡数：	二合一
芯数：	2	读卡类型：	其他
制作工艺：	注塑		

品牌todhy (途达)	型号td45a/50a/75a/ 120a/175a/ 180a/350a (ac/dc)
应用范围电源	种类胶壳(housing)
接口类型防呆 对插	形状矩形
制作工艺注塑	工作频率高频
接触件材质紫铜镀银端子	绝缘体材质pc ul94v0
芯数1至2	外壳色彩红.黑.灰.绿.白.黄.蓝

深圳市通达恒业科技有限公司www.sztdhy.com

ups电源连接器td-120a 通达恒业科技 蓄电池接插件 todhy品牌

型号	td50	td120	td175	td350
UI规格电流量/电压额定值：	50a/600v	120v/600v	175a/600v	350a/600v
操作温度值：	-20度至105度			
绝缘耐压测试：	直流电压2200dc			
最大电线绝缘直径：	0.44英/11.176mm	0.50英/12.7mm	0.75英/19.05mm	1.10英寸/27.94mm

电流额定值：	6awg电线上为50a产生30度升温	2awg电线上120a产生35度升温	1/0awg电线上为175a产生30度升温	300mcm电线上为350a产生30升温
平均接触电阻:	31.7,mm的6awg电线为200微欧	38.1,mm的2awg电线为50微欧	44.45,mm的1/0awg电线为100微欧	63.5,mm的300mcm电线为50微欧
平均接触保持力：	>=50磅	>=150磅	>=300磅	>=500磅
平均配对及不配对力：	15磅	20磅	25磅	30磅
配对周期：	10,000只供断开用			
环保限制：	不含碳氢化合物液体			
易燃性额定值	ul94v-0			

ups电源连接器td-120a 通达恒业科技 蓄电池接插件ups电源连接器td-120a 通达恒业科技 蓄电池接插件