

低压自愈式并联电容器 国产

产品名称	低压自愈式并联电容器 国产
公司名称	上海晨格电力设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:BKMJ 介质材料:充气
公司地址	上海市奉贤区奉城镇神州路580号
联系电话	86-02164296922 18016486917

产品详情

品牌：国产

应用范围：调谐

频率特性：低频

允许偏差： ± 0.5 （%）

额定电压：450（V）

型号：BKMJ

外形：圆柱形

调节方式：固定

耐压值：3000（V）

额定电流：40（mA）

介质材料：充气

功率特性：中功率

引线类型：无引线

标称容量：30（ μF ）

用环境：

a. 温度：最低-25，最高+50（特殊设计最低-40，最高+60）。

b. 海拔高度不超过2000米。（特殊设计不超过3000米）

c. 相对湿度：不大于95%

常规参数：

a. 介质损失：不大于0.001

b. 容差：标称容量的 $\pm 3\%$ 、 $\pm 5\%$ ，相间不平衡不大于1.05%

c. 试验电压：极间 $2.15u_1+1.5u_h$ 5秒；极壳间3600伏，2秒。

d. 放电：断电后，1分钟/3分钟内使放电至50伏以下

e. 密封性能： 80 ± 2 3h 无渗漏

f. 安全性能：100%电容器切断保护。满足iec60831-2标准的破坏试验要求。满足ul810标准的10000afc要求

运行参数：

a . 过负荷：允许过电压：1.10un；允许过电流：不大于1.3in。(特殊设计可满足1.6-2.5in)

b . 产品可靠性：在额定电压及标称类别温度下运行60000/5000小时，产品失效小于6%/0.5%(1ppm元件小时)。满足美国电气工业协会eia-456-a标准。

产品规格表

bsmj /bzmj/bcmj 400v , ac , 50hz系列，三相自愈式并联电容器，额定电压400v，三角形接线