

诚信通8年企业--广州万盛快速堆积门、PVC堆积门、折叠门

产品名称	诚信通8年企业--广州万盛快速堆积门、PVC堆积门、折叠门
公司名称	广州市万盛门业有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	产品类别:堆积门 品牌:万盛 材质:冷扎钢板
公司地址	广州广州市开发区东区云埔工业区沧联工业园B栋
联系电话	86-02062243188 13660108455

产品详情

产品类别：堆积门	品牌：万盛	材质：冷扎钢板
风格：现代	开关类型：快速	特殊用途：卷帘
使用范围：工厂	质量等级：优质	安全等级：A级
摆锤冲击量：好 (kJ/m ²)	拉伸屈服强度：好 (Mpa)	弯曲弹性模量：好 (Mpa)
抗风压性能：好	抗压强度：20M/S	水密性：强
硬度：好	颜色：多色	产地：广州
门框最大尺寸：12000*12000 (cm)	门框板材厚度：2.0 (mm)	

djm-1500型钢质快速堆积门

万盛djm-1500型钢质快速堆积门、折叠门，快速开启、关闭，适合大型外部门及超大内部门，门帘由钢质抗风杆组成，抗风能力强，提升速度快，防尘、防虫，用于恶劣的工作领域。适用环境：>室内、室外大型通道。>重工业、轻工业、汽车业、制造业、大型停车场、移动厂房。>抗风压，防尘、密封区域。

案例图片：

技术参数：

万盛djm-1500型钢质快速堆积门

尺寸：最大h15m × w18m。

外观：冷扎钢板静电喷涂门框280 × 180mm，冷扎板静电喷涂门罩。

动力性能：德国sew刹车制动马达，功率0.75-1.5kw,电源220v/380v，制动电压220v。

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。

控制电压：安全低压 24vdc。

开启速度：开启0.5-1.0m/秒/关闭 0.5-0.8m/秒(变频可调速)。

门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。

拉伸强度: 5700/5100n/5cm，撕裂强度900/80n。

防火级别：德国标准mzd/nbl难燃。

使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。

透明视窗：进口pvc透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。

抗风材料：抗风压钢制抗风管。

抗风能力：25m/s50pa。

密封性能：门帘底部u型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

其他配件：

冷轧钢板门框

钢质抗风杆1.5寸

电控箱

工业雷达