

粗苯底部装车鹤管 流体装卸臂 质量可靠 按需定制

产品名称	粗苯底部装车鹤管 流体装卸臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发货方式:物流 材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

粗苯鹤管是一种流体装卸臂，它具有可靠的质量和按需定制的特点。作为连云港广优机械设备有限公司的产品，我们为客户提供多种粗苯鹤管，以满足不同需求。

以下是我们粗苯鹤管的产品参数：

是否定制	按需定制
适用介质	甲醇、甲苯、液碱、液氨等
型号	AL2503、AL2543
材质	碳钢、不锈钢、钢衬四氟
可售卖地	全国
发货方式	物流

粗苯鹤管的材质选择至关重要。碳钢材质的粗苯鹤管具有高强度和耐腐蚀性，非常适合在恶劣环境下使用。不锈钢材质的粗苯鹤管则具有更好的耐腐蚀性和美观性，适用于对外观要求较高的场合。而钢衬四氟材质的粗苯鹤管则在遇到强腐蚀介质时表现出色，可保证介质的安全传输。

粗苯鹤管的结构设计也非常重要。我们的粗苯鹤管采用先进的流体力学原理进行设计，以确保流体的稳定流动和高效转移。另外，鹤管还配备了可调节的接口，以方便与各种接受介质的设备连接。

在使用粗苯鹤管时，需要注意以下几点：

- 在安装前，应仔细检查粗苯鹤管的各个部件，确保无损坏和松脱。
- 安装时，请按照正确的方法和顺序进行操作，以避免损坏。
- 使用前应检查接口的密封性能，确保无泄漏。
- 使用过程中，应定期对粗苯鹤管进行维护和保养，以确保其正常运行。

通过以上介绍，相信您对粗苯鹤管有了更深入的了解。如果您有任何关于粗苯鹤管的需求或疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110℃，工作温度：按要
求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接