

# LNG槽车卸车紧急脱离装置 低温不锈钢紧急拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG槽车卸车紧急脱离装置 低温不锈钢紧急拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN50 产地:连云港 售后服务:随时联系, 售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

LNG低温拉断阀作为本公司的核心产品之一, 具有广泛的应用领域和出色的性能, 可以有效解决卸车过程中的紧急脱离问题。本文将从材质、作用、优势和注意事项等多个方面介绍LNG低温拉断阀的特点, 以为客户提供全面的产品了解, 促使他们做出理性的购买决策。

### 1. 材质

LNG低温拉断阀采用的材质是304L和316L不锈钢, 具有卓越的耐腐蚀性和抗低温性能。这种材质能够在极端的工作环境下保持稳定性和可靠性, 能够有效延长产品的使用寿命。

### 2. 作用

LNG低温拉断阀主要用于槽车卸车过程中的紧急脱离装置。当发生紧急情况时, 该阀门能够快速切断介质流动并自动闭锁, 确保人员和设备的安全, 防止介质泄漏和事故发生。

### 3. 优势

LNG低温拉断阀具有以下几个突出的优势:

按需定制: 我们提供根据客户需求定制的服务, 确保产品满足特定应用场景的要求。

适用介质广泛: LNG低温拉断阀适用于多种介质, 包括液态天然气(LNG)等。

材质可靠: 采用304L和316L不锈钢材质, 具有优异的耐腐蚀性和抗低温性能。

售后服务周到: 我们提供随时联系的售后服务, 确保用户在使用过程中遇到问题能够及时得到解决。 4.

### 注意事项

在使用LNG低温拉断阀时，需要注意以下几点：

安装前请确保阀门密封良好，避免介质泄漏。定期检查阀门的工作状态，确保其正常运行。  
注意使用环境的温度和压力范围，避免超过产品规定的使用条件。  
按照阀门的使用说明进行正确操作，避免不当使用导致的故障。

总之，LNG低温拉断阀作为卸车过程中的关键设备之一，具有优异的性能和广泛的应用领域。我们的产品采用优质不锈钢材质，能够适用于LNG等多种介质，有效保障安全和环保。我们的公司专注于提供优质产品和周到的售后服务，随时准备为您解决问题。如需了解更多详情或进行询价，请联系连云港广优机械设备有限公司，期待与您的合作！

LNG鹤管由立柱、液相臂、气体回收臂、平衡装置、氮气吹扫装置、导静电装置、旋转接头以及拉断阀等机构组成。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。