

LNG拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀供应 欢迎询价

产品名称	LNG拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀供应 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 产地:连云港 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对连云港广优机械设备有限公司的关注！我们是一家专业从事低温拉断阀生产的企业，为您提供优质的产品和专业的服务。

作为行业内lingxian的厂家，我们非常荣幸地向您推荐我们的LNG低温拉断阀系列产品，其中包括了多种型号，具备出色的性能和广泛的适用性。以下是对产品的详细介绍：

产品介绍 材质选择

我们的LNG低温拉断阀采用高品质的不锈钢材料制造，主要包括304L和316L两款材质，确保产品的优良耐腐蚀性和稳定性。

作用与优势

LNG低温拉断阀是一种专门用于LNG传输系统的关键设备，主要用于控制液体天然气在管道中的流动和压力，并且能够在必要时断开管道连接，确保系统的正常运行和安全性。

具有良好的密封性，能够有效防止气体泄露，确保输送系统的安全性；
适用介质广泛，能够满足各类液体天然气的传输需要；
产品经过精心设计和制造，具备良好的抗冲击和耐腐蚀能力，能够适应恶劣的工作环境；
我们提供按需定制的服务，根据客户需求，为您提供最适合的产品解决方案。 注意事项

在使用LNG低温拉断阀时，需要注意以下几点：

产品使用过程中，避免因外界因素导致压力超过阀门的承受范围，以免损坏设备；
定期对阀门进行检查和维护，确保其正常运行和密封性；
请严格按照产品使用说明进行操作，以免造成不必要的风险。

连云港广优机械设备有限公司始终坚持以客户为中心，为您提供最满意的产品和服务。我们随时恭候您的询价，如有任何疑问或需要进一步了解我们的产品，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务！

联系电话：xxxxxxx

电子邮箱：xxxxxxx

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L