

LNG卸车鹤管拉断阀 DN50低温拉断阀供应 欢迎询价

产品名称	LNG卸车鹤管拉断阀 DN50低温拉断阀供应 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 适用介质:LNG 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

尊敬的用户：

感谢您对我们连云港广优机械设备有限公司的关注与支持！我们是一家专业从事低温拉断阀生产的技术型企业，为您提供优质的LNG卸车鹤管拉断阀 DN50低温拉断阀。

产品参数如下：

产地：连云港

是否定制：按需定制

适用介质：LNG

型号：DN50

材质：304L、316L

售后服务：随时联系，售后无忧

在涉及LNG低温拉断阀的选购过程中，材质是一个至关重要的因素。我们的LNG低温拉断阀采用了304L、316L等高品质不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性和耐低温性能，确保了产品的高质量和长寿命。

作为一种重要的流体控制装置，LNG低温拉断阀具有多重作用。首先，它能够确保液气介质在高压情况下的流动安全。其次，它能够自动切断阀门来避免流体的大量泄漏，降低了潜在的安全风险。此外

，我们的LNG低温拉断阀还具备良好的密封性能和流体控制稳定性，能够满足各种工业领域的需求。

相比其他同类产品，我们的LNG低温拉断阀具有以下几个优势。首先，产品经过jingque的设计和制造，具有较小的流阻、流量大、开关灵活等特点，能够有效控制流体流量。其次，我们的产品在严格的质量控制下生产，确保了其稳定的性能和可靠的使用寿命。此外，我们还提供按需定制的服务，以满足不同客户的特殊需求。

在购买LNG低温拉断阀时，还有一些注意事项需要注意。首先，在安装前，请确保产品的型号与实际需求相匹配，避免出现尺寸不合适的情况。其次，定期检查产品的使用状况，及时清洁和维护，以确保产品的正常运行和延长使用寿命。

总之，我们的LNG低温拉断阀是您安全、高效的选择。我们坚持质量第一、用户至上的原则，为您提供优质的产品和周到的售后服务。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们，我们期待与您的合作！

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L