

# 阻燃信号电缆 ZR-PTY03 500V 33芯 天联品牌电缆

产品名称	阻燃信号电缆 ZR-PTY03 500V 33芯 天联品牌电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	10.00/米
规格参数	品牌:天联牌铁路信号电缆 型号规格:ZR-PTY03 500V 33芯 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 阻燃信号电缆 ZR-PTY03 500V 33芯 天联品牌电缆

您好，我是天津市电缆总厂分厂的销售代表。我非常荣幸地向大家介绍一款优质的阻燃信号电缆，它的名称是天联牌铁路信号电缆 ZR-PTY03 500V 33芯。

首先，我想和大家分享一下这款电缆的品牌属性。天联牌电缆是铁路信号工程中备受信赖的品牌，我们的产品经过严格的质量控制和测试，确保在使用过程中稳定可靠。我们多年来的经验和技術优势，为产品的品质提供了坚实的保障。

接下来，让我们看一下这款电缆的型号规格。ZR-PTY03 500V 33芯是一款通过了阻燃测试的电缆，能够抵御火灾，大程度地保障乘客和列车的安全。电缆的电压为500V，芯数为33，适用于铁路信号传输。

此外，值得一提的是，我们的这款电缆是在河北省大城县毕演马工业园生产的。大城县毕演马工业园是一个强大的生产基地，拥有先进的设备和高素质的员工，能够保证电缆的优质制造。

购买天联牌铁路信号电缆 ZR-PTY03 500V 33芯的优势不仅仅止于以上。我们为客户提供了合理的定价策略，每米仅需10元。这个价格是基于我们对产品质量的信心以及对客户的关心而确定的。您可以放心购

买，我们将提供优质的产品和服务。

总结起来，我们的这款阻燃信号电缆是由天联牌铁路信号电缆生产的，型号规格为ZR-PTY03 500V 33芯，产地是河北省大城县毕演马工业园。我们提供合理的价格，每米仅需10元。欢迎您购买我们的产品，相信您不会失望！

PTYA23、PTYA22铁路铠装信号电缆本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的

控制电路，其中综合护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。1 使用特性 1.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。 1.2

电缆导体长期工作温度应不超过+70 。 1.3

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。 1.4

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。 1.5

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.32

型号、名称及规格

型号	名称	敷设范围	规格(芯)
PTYV	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆	敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。	4、6、8、9、11、24、28、48、52、5
PTY	聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆		
PTY22	聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆	敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力	
PTY23	聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆		
PTYA22	聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆		
PTYA23	聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆		
PTYA	聚乙烯绝缘综合护套聚乙烯外护套铁路信号电缆		

信号电缆 铁路信号电缆 PTYA22 PTYA23

PTYA23、PTYA22铁路铠装信号电缆