

# 九江复合材料拍门销售处

产品名称	九江复合材料拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	适用介质:水 加工定制:是 噪音:小
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

尊敬的九江复合材料拍门销售处的客户：

我是新河县河畔水利机械厂，我们专注于生产拍门已有多年的经验，并且以优质的产品赢得了广大客户的信赖和支持。

在现今市场上，拍门的种类繁多，各有千秋。而我们的焦点在于生产HDPE拍门、玻璃钢拍门以及复合材料拍门，尤其是我们的聚乙烯拍门。这种拍门不仅具有出色的性能，更有着超高的性价比。

九江复合材料拍门销售处的客户首先关心的可能是价格。我们自豪地宣布，我们的复合材料拍门的价格仅为2500.00元/件，相比竞争对手的产品，简直是物超所值。

接下来，让我们来详细了解一下这款复合材料拍门的产品参数。首先是噪音，我们的拍门采用了高端技术，噪音非常小，可以有效减轻噪音对周围环境的污染。加工定制是我们的特色之一，可以根据客户的需求进行定制，满足各种特殊场景的使用要求。工作压力常压，确保拍门在各种工作环境下都能正常使用。设备自重轻巧，方便搬运和安装。密封形式为硬密封型，确保了拍门的密封性能和使用寿命。适用介质主要是污水处理，适用范围广泛。

除了以上产品参数外，我们的复合材料拍门还有许多其他优势。首先是材料的选择，我们选用优质的HDPE材料和玻璃钢材料，其特点是耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长。其次是结构的设计，我们的拍门具有紧凑的结构和良好的刚性，可以承受高压力和强冲击的作用。另外，我们还采用了先进的制造工艺和技术，确保了产品的质量和稳定性。无论是安装还是维修，都非常便捷，节省了时间和人力成本。

我们还注重客户的购买体验和售后服务。因此，我们的产品不仅在性能上出色，而且价格实惠，并且我们可以根据客户的需求提供技术咨询和设计方案。此外，我们还提供全方位的售后服务保障，确保客户

在购买和使用过程中的无忧体验。

综上所述，九江复合材料拍门销售处的客户诚挚地向您推荐我们的复合材料拍门产品。利用优质的材料和先进的制造工艺，我们的拍门具有出色的性能和耐用性。无论是在噪音控制、加工定制、工作压力还是适用介质方面，我们都能满足您的需求。欢迎您随时联系我们，我们期待与您建立长期的合作关系！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。