

## LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表

产品名称	LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表
公司名称	宁波水表总公司国内贸易部
价格	49.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市江北区（江北科技园宁波水表贸易部）
联系电话	暂无

## 产品详情

LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表 用途：记录流经自来水管道饮用冷水的总量。使用条件：温度等级：t30  
压力等级：map10 压力损失等级：p63 上游流场敏感度等级：u5 下游流场敏感度等级：d0  
最大允许误差：a) 低区 ( $q_1 \leq q < q_2$ ) 最大允许误差为  $\pm 5\%$  b) 高区 ( $q_2 \leq q < q_4$ ) 最大允许误差为  $\pm 2\%$   
特点和主要技术参数：特点 • 本水表计数机构字轮计数部分采用特种液体封装，指针计数减速部分能长期保持满灌水，具有结构紧凑，计量精度高，始动流量小、防污性好、抄读方便、工作可靠、外型美观等特点，特别适宜在国内供水管网上使用。 • 高灵敏度系列  
LXS-15F4 ~ 25F4 为高灵敏度滴水计量水表，始动流量 2l/h，可有效防止“偷水”。 • 注：  
1. 本水表技术参数符合国家标准 GB/T 778.1 ~ 3-2007 (ISO 4064-1 ~ 3:2005, idt) 的规定。  
2. 本系列水表 DN15mm ~ DN25mm 有塑料表。 3. 本系列水表可以配不锈钢罩子、接管及螺母，不锈钢材料经过表面处理，其耐蚀性好、强度高、韧性好。