

优惠供应豪威60矿山自卸车轮边减速器

产品名称	优惠供应豪威60矿山自卸车轮边减速器
公司名称	济南杰龙达重型汽车有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区24号二楼
联系电话	暂无

产品详情

加工定制：	否	轮距：	2500
摩擦片宽：	20	前轴型式：	铸钢
速比：	14.9 ()	外轮：	1300-25

新豪威矿山自卸车下线，420大马力+美国艾里逊自动变速箱

新豪威矿车主要技术参数

序号	型号 zz5607vdnb34401	zz5607vdnb36401	zz5607vdnb38401
1	外型尺寸(长*宽*高) mm 7760*3000*3475	8060*3000*3475	8460*3000*3475
2	车厢尺寸(长*宽*高) mm 5100*2800*1500	5400*2800*1500	5800*2800*1500
3	轴距(mm) 3350+1500	3550+1500	3750+1500
4	最小离地间隙(mm) 380(前轴下)	380(前轴下)	380(前轴下)
5	整车整备质量/最大额定载质量20000/40000	20000/40000	20000/40000
6	发动机型号 d12.42	d12.42	d12.42
7	功率(kw/r/min) 309/2000	309/2000	309/2000
8	最大扭矩(n.m/r/min) 1820/1100-1500	1820/1100-1500	1820/1100-1500
9	比油耗(g/kw.h) 198	198	198
10	进气 旋风预滤+油浴+空滤	旋风预滤+油浴+空滤	旋风预滤+油浴+空滤
11	变速箱型号 allison 4500 orspr	allison 4500 orspr	allison 4500 orspr
12	速比 4.7 2.2 1.53 1.0 0.76 0.67 5.55r	相同	相同
13	前桥 12t加强铸钢工字梁	12t加强铸钢工字梁	12t加强铸钢工字梁
14	后驱动桥 加强宽体铸钢2级减速 速比14.93	加强宽体铸钢2级减速速比14.93	加强宽体铸钢2级减速速比14.93
15	悬架装置 加强钢板 筒式减震 前后稳定杆	相同	相同

	整体式平衡悬架 4骑马螺栓		
16	轮胎 1300-25	1300-25	1300-25
17	制动装置 行车制动 双回路制动 驻车制动 断气制动 排气制动	相同	相同
18	电气系统 单线制24v vdo电气系统	相同	相同
19	油箱 400l	400l	400l
18	最小转弯直径 20	21	22.5