

# Grivory 芳香族 PA12 瑞士EMS G21 食品接触 阻隔树脂 管件 纸张涂料

产品名称	Grivory 芳香族 PA12 瑞士EMS G21 食品接触阻隔树脂 管件 纸张涂料
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA12塑胶原料 型号:G21 用途:管件 纸张涂料
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

芳香族 PA12 瑞士EMS G21 食品接触 阻隔树脂 管件 纸张涂料

# Grivory G 21

Polyamide 6I/6T Copolymer

EMS-GRIVORY

产品说明：

Grivory G 21是一种聚酰胺 6I/6T 共聚物（尼龙 6I/6T）材料。  
该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:injection stretch blow molding、薄膜挤出、吹塑薄膜、吹塑成型、挤出、流延薄膜或注射成型。Grivory G 21的主要特性有:

通过 ROHS 认证

可接触食品

典型应用领域包括:

电影

包装

食品接触应用

涂覆应用

医疗/保健

物性信息：

基本信息

芳香

食品接触的合规性

阻隔树脂

Blown Containers

Cosmetic Packaging

包装

薄膜

吹塑成型应用

定向薄膜

管件

流延薄膜

涂层应用

无取向薄膜

医疗/护理用品

纸张涂料

FDA 食品接触, 未评级

USP 第VI类

欧洲 食品接触, 未评级

RoHS 合规

清晰/透明

颗粒

Injection Stretch Blow Molding

用途

机构评级

RoHS 合规性

外观

形式

加工方法

	薄膜挤出
	吹塑薄膜
	吹塑成型
	挤出
	流延薄膜
多点数据	注射成型
	Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
	Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
	Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
	Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)
	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	1.18
溶化体积流率 (MVR) (275 ° C/5.0 kg)	25.0
吸水率	
饱和, 23 ° C	7.0
平衡, 23 ° C, 50% RH	2.0
机械性能干燥调节后的单位制测试方法	3000
薄膜干燥调节后的单位制测试方法	

MD : 屈服	85.0
---------	------

TD : 屈服	85.0
---------	------

#### 伸长率

MD : 屈服	5.0
---------	-----

TD : 屈服	5.0
---------	-----

MD : 断裂	300
---------	-----

TD : 断裂	300
---------	-----

#### 埃尔曼多夫抗撕强度

MD	10
----	----

TD	10
----	----

#### 裤型撕裂耐性

MD	5.00
----	------

TD	5.00
----	------

水气透过率 (23 ° C, 85% RH) 7.0

### 氧气传输速率

23 ° C 1 30

23 ° C 2 10

### 二氧化碳传输速率

23 ° C 3 90.0

23 ° C 4 40.0

### 冲击强度调节后的单位制测试方法

-30 ° C 8.0

23 ° C 8.0

### 剥离能调节后的单位制测试方法

光泽度调节后的测试方法 160