

# 煤矿正反防突风门 铁质/钢制/高分子板材/竹胶板板材

产品名称	煤矿正反防突风门 铁质/钢制/高分子板材/竹胶板板材
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	700.00/平方米
规格参数	生产周期:3-7天 控制方式:手动/气动/自动 产地:山东/山西
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

## 产品详情

煤矿正反防突风门是突出矿井井巷突出煤层和在突出煤层进行采掘作业时作为安全防护措施设置的风门。

煤矿正反防突风门为钢结构风门，每一道设有一个正向风门和一个反向风门，同一联络巷内安装两道风门（即两扇正向风门，两扇反向风门）。

煤矿正反防突风门为矿工的安全起到了保障，是矿工的保护伞，防突风门可以靠人力开启关闭风门，防突风门安装方便，动作灵活，安全可靠。

煤矿正反防突风门就是当防突工作面发生瓦斯灾害(瓦斯突出、爆炸)时能够起到隔绝作用的门,防止灾害范围扩大。《煤矿安全规程》中规定，在突出矿井的突出危险区，掘进工作面进风侧必须设置至少2道牢固可靠的反向风门。反向风门应遵守以下规定：

(1) 反向风门必须设在掘进工作面的进风侧，以控制突出时的瓦斯逆流进入进风侧风流中。

(2) 反向风门位置和组数，应根据掘进工作面通风系统和预计的突出强度确定。

(3) 爆破时两道反向风门必须关闭，对通过门垛的风筒必须设隔断装置。爆破后，矿山救护队队员进入检查时，必须把风门打开，并牢固顶住。

煤矿正反防突风门是由两道正风门与两道反风门组成的，排列顺序是正门-反门-正门-反门，平常只需要关闭两道正风门且在两道正风门之间实现相互闭锁就可以，两道反风门不需要关闭状态，只有在反风的时候才可以关闭。

1、煤矿巷道成型支护良好、冒顶、裂隙现象

2、正反风门避免建在双道、弯道、道岔、斜坡上

3、一组风门不少于2道,行车风门间距不少于一列车长度,一般不少于12米,行人风门间距不少于5米;满足上述条件后,尽量选择在能支起框的较小断面处,这样可以节省人力物力。正反风门可采用闭锁装置,实现两组正风门互相闭锁,也可安装风门自动控制系统装置,实现风门自动控制功能。一般有手动开启,气动开启,半自动全自动开启方式,两组风门成对开方式开启,符合矿用安全规程。无压风门平衡风门生产材料铁质/钢制/高分子板材/竹胶板板材