

除柴油发电机黑烟净化器 根据客户要求定制

产品名称	除柴油发电机黑烟净化器 根据客户要求定制
公司名称	上海斯特欣净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:STX-JF 规格:根据客户要求定制 品牌:FilterStation
公司地址	上海市浦东新区盐朝公路865号
联系电话	86-021-68262680,6826265 13918598981

产品详情

型号：STX-JF
净化率：99（%）

规格：根据客户要求定制
处理气量：4000（m3/h）

品牌：FilterStation
加工定制：是

品牌：filterstation®

设备简介：

柴油发电机在工作时因柴油未充分燃烧，导致发电机排放出黑烟。柴油发电机排放的黑烟微粒（ μm ）粒径通常在0.1~10微米之间（即 pm_{10} ），含有多种有毒致癌物质，且可长期悬浮于人们的呼吸带范围，通过呼吸作用进入呼吸系统，严重危害人体健康。2012款柴油发电机黑烟净化器采用全新技术，利用静电除尘原理，发电机工作时，排出温度高达400-500 的黑烟废气，通过设备处理后，温度降到100 以下，烟尘林格曼黑度接近0级，处理效果达到目测无烟，可直接实现低空排放，不会影响周边环境。

设备特点： 设备包括静电除烟装置、烟气降温系统和智能控制系统等部分组成。黑烟净化效率可达98%以上，经设备处理后烟尘林格曼黑度接近0级，可直接低空排放。无需添加药剂，无二次污染，运行成本低。设备阻力小，在净化发电机尾气的同时不会损耗发电机输出功率。设备体积小，安装方便，可在机房内安装。设备带自动清灰装置，无需人工维护。

应用范围： 黑烟净化器可广泛应用于以柴油和重油燃料不完全产生的黑烟、沥青和塑料燃烧时产生的黑烟和木头木屑燃烧时产生的火烟等，如厨房火烟、柴油发电机、锅炉及喷漆、打磨等产生黑烟灰尘的场所。

根据用户场所要求，来合理配置相对应的异味净化要求

规格参数对照表

型号	处理风量 (m3/h)	过滤面积 m2	净化效率 %	阻力 pa	风机功率 kw
stx-jf-1	4000	84	99	1000	3
stx-jf-2	6000	126	99	1000	5.5
stx-jf-3	8000	168	99	1000	7.5
stx-jf-4	12000	252	99	1000	11
stx-jf-5	16000	336	99	1000	15
stx-jf-6	20000	420	99	1000	18.5
stx-jf-7	24000	504	99	1000	18.5
stx-jf-8	30000	630	99	1000	22
stx-jf-9	36000	756	99	1000	22
stx-jf-10	45000	938	99	1000	30
stx-jf-11	54000	1134	99	1000	45

订货前用户请务必提供使用环境，烟气工况等参数

如有需要 请致电 021-68262680.68262652, 13918598981

热忱欢迎及感谢各新老用户选用我司产品!

