

大正液压 定位仪 四轮定位仪

产品名称	大正液压 定位仪 四轮定位仪
公司名称	滕州市大正液压设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:四轮定位仪 前束角度:40 (°) 型号:2010激光束定位仪
公司地址	山东省枣庄滕州市开发区海特西路588号
联系电话	0632-5232768 13806325607

产品详情

类型：四轮定位仪 前束角度：40 (°) 型号：2010激光束定位仪
主销后倾角度：+15 ° -3 ° (°) 外倾角度：+8 ° -4 ° (°) 适用车型：卡车
主销内倾角度：+15 ° -3 ° (°) 品牌：滕州大正 电源电压：24 (V)
加工定制：否 车轮转角：向内向外转最大各60 (°)

大车四轮定位仪是用于检测大车车轮定位参数，并与原厂设计参数进行对比，指导使用者对车轮定位参数进行相应调整，使其符合原设计要求，以达到理想的大车行驶性能，即操纵轻便、行驶稳定可靠、减少轮胎偏磨损的精密测量仪器。

车轮外倾角：+ 8 ° ， - 4 ° ，读数分辨率1；

主销后倾角：+ 15 ° ， - 3 ° ，读数分辨率1；

车销内倾角：+ 5 ° ， - 3 ° ，读数分辨率1；

前束：± 40毫米

车轮转角：向内、向外转最大各60 ° ，分辨率1；

用途与特点：

适用车型：中、重型载重卡车前4后8、后10和大型客车及专用车、自卸车、中巴和轻卡等。

性能和故障排除：

检验：方向重、方向跑偏、方向斜、方向不回位、曲线行驶、单边、双边导向轮吃胎、行驶阻力大等。

注：无极变数、可调快调慢、自动定位、自动找平衡。

负带：标杆、标尺{2个激光灯}单双桥、后挂车都可以。

两个三角支架{采用二种转速}，1个水准仪，2个转角盘