

# Grilamid 食品接触 PA12 瑞士EMS TR90LS 阻燃V0 脱模性好 连接器 体育用品

产品名称	Grilamid 食品接触 PA12 瑞士EMS TR90LS 阻燃V0 脱模性好 连接器 体育用品
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA12塑胶原料 型号:TR90LS 用途:连接器 体育用品
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

Grilamid 食品接触 PA12 瑞士EMS TR90LS 阻燃V0 脱模性好 连接器 体育用品

# Grilamid TR 90 LS

Polyamide 12

EMS-GRIVORY

产品说明：

Grilamid TR 90 LS是一种聚酰胺12（尼龙12）材料，。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Grilamid TR 90 LS的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

可接触食品

优良的脱模剂

典型应用领域包括:

水管/管道/饮用水

电气/电子应用

汽车行业

食品接触应用

电气用具

物性信息：

基本信息

食品接触的合规性

脱模性能良好  
电气/电子应用领域

动力/其它工具

工程配件

工业应用

家电部件

家用货品

连接器

气动应用

汽车领域的应用

汽车内部零件

体育用品

消费品应用领域

液压应用  
DVGW W270

FDA 食品接触, 未评级

用途

机构评级

	KTW 未评级
	NSF 61
	WRAS 未评级
RoHS 合规性	欧洲 食品接触, 未评级
外观	RoHS 合规
形式	清晰/透明
加工方法	颗粒
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	注射成型
	1.00
收缩率	
垂直接流动方向	0.80
流动方向	0.70
吸水率	
饱和, 23 ° C	3.0
平衡, 23 ° C, 50% RH	1.5
硬度压痕干燥调节后的单位制测试方法	--
机械强度干燥调节后的单位制测试方法	1600
拉伸应力 (屈服)	--

拉伸应变 (屈服) --

标称拉伸断裂应变 --

简支梁无缺口冲击强度的单位制测试方法

-30 ° C --

23 ° C --

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C --

23 ° C --

热变形温度调节后的单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火 135

1.8 MPa, 未退火 115

连续使用温度

-- 1 80.0 到 100

-- 2	120
玻璃转化温度 3	155
线形热膨胀系数	
流动	9.0E-5
横向	9.0E-5
电气性能用爆调节后的单位制测试方法	--
体积电阻率	--
介电强度	--
漏电起痕指数	--
可燃性等爆调节后的单位制测试方法	HB
补充信息干燥调节后的测试方法	PA MACM12, GTR,14-020