

美标槽钢MC18*51.9，美标槽钢性能测试

产品名称	美标槽钢MC18*51.9，美标槽钢性能测试
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	7880.00/吨
规格参数	执行标准:ASTM/A36M 用途:机械制造、机械加工、钢结构项目 品牌:进口（欧洲/美洲）
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

美标槽钢MC18*51.9，美标槽钢性能测试 JAZ于2009年获得第56届大河内纪念生产奖。本文对JAZ的设计思想和产品特性进行简要介绍。2开发内容高性能汽车钢板必须具备的特性汽车制造的工艺流程可分解为，钢板冲压成型-焊接-车体组装-涂装-设备安装-最终组装等环节。在制造过程中对高性能汽车钢板的特性要求：冲压时不能发生冲压裂纹等缺陷，并使形状复杂的冲压部件形状稳定化。点焊时焊接飞溅粒子不能粘附在钢板表面。涂漆底层的化成处理晶粒均匀，阳离子电积涂漆后外观美丽。美标槽钢型号表：

美标槽钢 C3*4.1 A36/A572 美标MC6*12 美标槽钢 C3.5
 A36/A572 美标MC6*15.1 美标槽钢 C3*6 A36/A572 美标MC6*16.3
 美标槽钢 *5.4 A36/A572 美标MC7*19.1 美标槽钢 *7.25
 A36/A572 美标MC7*22.7 美标槽钢 C5*6.7 A36/A572 美标 MC8*8.5
 美标槽钢 C5*9 A36/A572 美标MC8.18.7 美标槽钢 C6*8.2
 A36/A572 美标MC8*20 美标槽钢 C6*10.5 A36/A572 美标MC8*21.4
 美标槽钢 C6*13 A36/A572 美标MC8*22.8 美标槽钢 C7*9.8
 A36/A572 美标MC9*23.9 美标槽钢 C7*12.25 A36/A572 美标MC9*25.4
 美标槽钢 C7*14.75 A36/A572 美标MC10*6.5 美标槽钢 C8*11.8
 A36/A572 美标MC10*8.4 美标槽钢 C8*13.75 A36/A572 美标MC10*22
 美标槽钢 C8*18.75 A36/A572 美标MC10*25 美标槽钢 C9*13.4
 A36/A572 美标MC10*28.5 美标槽钢 C9*15 A36/A572
 美标MC10*33.6 美标槽钢 C9*20 A36/A572 美标MC10*41.1 美标槽钢
 C10*15.3 A36/A572 美标MC12*10.6 美标槽钢 C10*20 A36/A572
 美标MC12*14.3 美标槽钢 C10*25 A36/A572 美标MC12*31 美标槽钢
 C10*30 A36/A572 美标MC12*35 美标槽钢 C12*20.7 A36/A572
 美标MC12*40 美标槽钢 C12*25 A36/A572 美标MC12*50 美标槽钢
 C12*30 A36/A572 美标MC13*50 美标槽钢 C15*33.9 A36/A572
 美标MC18*42.7 美标槽钢 C15*40 A36/A572 美标MC18*51.9 美标槽钢
 C15*50 A36/A572 美标MC18*58 美标型材：不锈钢所具有的多种表面加工拓宽了

它的运用范畴--不同的表面加工使不锈钢表面各异，使其在运用中各具独到之处。在建筑运用范畴，不锈钢的表面加工之所以重要是有许多原因的。腐蚀环境要求润滑的表面是因为表面润滑不简单积垢。尘

垢的堆积会使不锈钢生锈乃至构成腐蚀。在宽阔的大厅中，不锈钢是电梯装修板最常用的材料，表面的手印虽然能够擦掉，但影响漂亮，所以选用适宜的表面避免留下手印。卫生条件对许多职业是很重要的，，食品加工、餐饮、酿制和化工等，在这些运用范畴，表面有必要便于每天清洗，而且常常要用化学清洗剂。