

# 三菱PLC FX3GE

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 三菱PLC FX3GE                            |
| 公司名称 | 菱活机电（惠州）有限公司                           |
| 价格   | 1560.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:三菱<br>质保:一年<br>品质:三菱全新原装正品          |
| 公司地址 | 惠州大亚湾西区石化大道西21号摩卡公馆5栋805号房（自主申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 13410866749 13410866749                |

## 产品详情

FX3GE 端子排型

I/O点数：24 ~ 128点（使用远程I/O时合计256点）

程序容量：32K步

订货型号

FX3GE-24MR/ES

FX3GE-40MR/ES

FX3GE-24MR/DS

FX3GE-40MR/DS

FX3GE-24MR/ESS

FX3GE-40MR/ESS

FX3GE-24MR/DSS

FX3GE-40MR/DSS

## FX3GE电源规格

### 灵活的扩展性能

强大的内置功能之外，FX3GE还具有丰富的扩展选项。可兼容FX3G/FX3U的扩展选项。

### 扩展板和特殊适配器

第一层；扩展板。第二层；内置盒或显示模块

### 通讯和模拟量和特殊适配器

扩展槽可扩展一个模拟量特殊适配器，但不能同时扩展特殊适配器和扩展板

## FX3GA FX3GE FX3U规格对比

### FX3GE外形尺寸

可连接FX2N用扩展模块、FX2N/FX3U用特殊模块、扩展电源单元、功能扩展板、特殊适配器、

扩展延长电缆、连接器转换适配器、存储盒、显示模块。

输入输出共计最大控制点数为128点、连接CC-Link主站时、系统全体的最大控制点数为256点。

#### FX2N扩展模块(扩展I/O)

在基本单元、扩展电源单元的伺服DC24V电源容量范围内、可连接的输入输出扩展设备。内置连接电缆。

-在DC24V服务电源容量范围内，可连接FX2N扩展模块。

#### 特殊模块(网络)

在基本单元、扩展单元、扩展电源单元的DC24V电源容量范围(也有使用24V外部供电的机型)内、

可连接的特殊控制用扩展设备。内置连接电缆。

特殊模块占用8个输入输出点。该8点不参与实际输入输出编号的分配、

所以请在最大控制点数128点减去剩余点数的范围内、执行输入输出设备的连接。

- 1个系统最多可连接8台。

#### 扩展电源单元(FX3U-1PSU-5V)

AC电源类型基本单元的内置电源不足时、使用的扩展电源。

给输出扩展模块及特殊扩展模块供电。

但扩展电源单元后段使用输入扩展模块(包括FX2N-8ER-ES/UL、FX2N-8ER)时、

请在前段的基本单元、输入输出扩展单元的电源范围内使用

- 1个系统最多可连接1台。

#### 功能扩展板

可内置于基本单元的功能扩展用设备。不占用输入输出点数。

- 可内置1台不可与特殊适配器兼用。

#### 特殊适配器(模拟量、通信)

基本单元可连接的特殊控制用扩展设备。内置连接器。

通信用及模拟量用特殊适配器各1台，合计2台。

#### 扩展延长电缆

延长扩展单元的电缆。

延长扩展模块、特殊模块时、需要FX2N-CNV-BC连接器转换适配器。

- 1个系统只可使用1个扩展延长电缆。

#### 连接器转换适配器(FX2N-CNV-BC)

通过扩展延长电缆、延长扩展模块、特殊模块时、中继连接扩展延长电缆与内置电缆。

#### 存储盒

安装存储盒后、存储盒内的程序比基本单元内置EEPROM内的程序优先执行。

- 可内置1台。

#### 显示模块(FX3G-5DM)

可内置于基本单元的小型设定显示器。

- 可内置1台。

菱活机电(惠州)有限公司

