

淄博美标槽钢C3*6

产品名称	淄博美标槽钢C3*6
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	7880.00/吨
规格参数	执行标准:ASTM/A36M 用途:机械制造、机械加工、钢结构项目 品牌:进口(欧洲/美洲)
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

淄博美标槽钢C3*6 耳子特征：钢材辊缝两边或单边沿轧制方向过充满造成局部或连续的凸起状态。产生原因：成品前孔轧件来料大；进口导卫偏、松，轧件扶不正；轧辊轴向窜动；加热不均或温度过低；成品孔型磨损产生带有台阶的凸起。预防措施：合理控制加热炉温和半成品尺寸；严格导卫装置的调整；提高轧机预装精度；定时定量倒孔型。结疤特征：钢材表面呈块状或鱼鳞状大小不等、厚度不均、外形不规则的“舌头形”或“指甲形”疤痕。分闭合或不闭合；有根或无根。美标槽钢规格表：产品型号

规格	材质	规格	美标槽钢	C3*4.1	A36/A572
美标MC6*12	美标槽钢	C3.5	A36/A572	美标MC6*15.1	美标槽钢
C3*6	A36/A572	美标MC6*16.3	美标槽钢	*5.4	A36/A572
美标MC7*19.1	美标槽钢	*7.25	A36/A572	美标MC7*22.7	美标槽钢
C5*6.7	A36/A572	美标MC8*8.5	美标槽钢	C5*9	A36/A572
美标MC8.18.7	美标槽钢	C6*8.2	A36/A572	美标MC8*20	美标槽钢
C6*10.5	A36/A572	美标MC8*21.4	美标槽钢	C6*13	A36/A572
美标MC8*22.8	美标槽钢	C7*9.8	A36/A572	美标MC9*23.9	美标槽钢
C7*12.25	A36/A572	美标MC9*25.4	美标槽钢	C7*14.75	A36/A572
美标MC10*6.5	美标槽钢	C8*11.8	A36/A572	美标MC10*8.4	美标槽钢
C8*13.75	A36/A572	美标MC10*22	美标槽钢	C8*18.75	A36/A572
美标MC10*25	美标槽钢	C9*13.4	A36/A572	美标MC10*28.5	美标槽钢
C9*15	A36/A572	美标MC10*33.6	美标槽钢	C9*20	A36/A572
美标MC10*41.1	美标槽钢	C10*15.3	A36/A572	美标MC12*10.6	美标槽钢
C10*20	A36/A572	美标MC12*14.3	美标槽钢	C10*25	
A36/A572	美标MC12*31	美标槽钢	C10*30	A36/A572	
美标MC12*35	美标槽钢	C12*20.7	A36/A572	美标MC12*40	美标槽钢
C12*25	A36/A572	美标MC12*50	美标槽钢	C12*30	A36/A572
美标MC13*50	美标槽钢	C15*33.9	A36/A572	美标MC18*42.7	美标槽钢
C15*40	A36/A572	美标MC18*51.9	美标槽钢	C15*50	
A36/A572	美标MC18*58	美标槽钢	理重表：美标槽钢	C75*5.2	76*35*3.4*6.9
5.2	美标槽钢	C75*6.1	76*35*4.3*6.9	6.1	美标槽钢
					C75*7.4

76*37*6.6*6.9 7.4 美标槽钢 C75*8.9 76*40*9*6.9 8.9 美标槽钢
 C100*6.7 102*40*3.2*7.5 6.7 美标槽钢 C100*8 102*40*4.7*7.5 8
 美标槽钢 C100*9.3 102*42*6.3*6.9 9.3 美标槽钢 C100*10.8 102*43*8.2*7.5
 10.8 美标槽钢 C130*10.4 127*44*4.8*8.1 10.4 美标槽钢 C130*13
 127*47*8.3*8.1 13 美标槽钢 C150*12.2 152*48*5.1*8.7 12.2 美标槽钢
 C150*15.6 152*51*8*8.7 15.6 美标槽钢 C150*19.3 150*54*11.1*8.7 19.3
 美标槽钢 C180*14.6 178*53*5.3*9.3 14.6 美标槽钢 C180*18.2 178*55*8*9.3
 18.2 美标槽钢 C180*22 178*58*10.6*9.3 22 美标槽钢 C200*17.1
 203*57*5.6*9.9 17.1 美标槽钢 C200*20.5 203*59*7.7*9.9 20.5 美标槽钢
 C200*27.9 203*64*12.4*9.9 27.9 美标槽钢 C230*19.9 229*61*5.9*10.5 19.9
 美标槽钢 C230*22 229*63*7.2*10.5 22 美标槽钢 C230*30
 229*67*11.4*10.5 30 美标槽钢 C250*22.8 254*65*6.1*11.1 22.8 美标槽钢
 C250*30 254*69*9.6*11.1 30 美标槽钢 C250*37 254*73*13.4*11.1 37
 美标槽钢 C250*45 254*76*17.1*11.1 45 美标槽钢 C310*30.8 305*74*7.2*12.7
 30.8 美标槽钢 C310*37 305*77*9.8*12.7 37 美标槽钢 C310*45
 305*80*13*12.7 45 美标槽钢 C380*50.4 381*86*10.2*16.5 50.4 美标槽钢
 C380*60 381*89*13.2*16.5 60 美标槽钢 C380*74 381*94*18.2*16.5 74

美标型钢： ”羊角、乱发经煅烧后主要成分为氧化钙、碳酸钙和未充分燃烧的生物角质，这些物质含碳。其中氧化钙、碳酸钙主要是被用作为载体，而未充分燃烧的生物角质为含碳渗入剂。明代《物理小识》“器用类?淬刀法”中干脆用未经煅烧的生物角质为含碳渗入剂：“一以羊角，乱发为末，调傅刀口，不必蟾酥而自然灰埋也。”其中羊角、乱发是主要的含碳物质，含碳量高于其灰；“蟾酥”为癞蟆皮下的汁液，是生物油脂，油脂不仅可做黏结剂，也可做渗碳剂：“自然灰”主要成分是碳酸钠。