

纯料生产聚四氟乙烯盘根，四氟盘根耐腐蚀性强，耐磨损四氟盘根

产品名称	纯料生产聚四氟乙烯盘根，四氟盘根耐腐蚀性强，耐磨损四氟盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟盘根由纯聚四氟乙烯纤维经编织设备编织而成的，不经PTFE乳液及润滑油脂处理。因是由实心编织而具有柔韧可调性，所以与轴，填料箱能很好的配合有卓越的耐腐蚀性能，良好的自润滑性和防粘贴性。四氟盘根克服了纯聚四氟乙烯制品自身的冷流性，也提高了性。四氟盘根可广泛应用于有防污要求，弱碱、强酸性流体的阀门和旋转泵上。四氟盘根适用范围：四氟盘根使用温度：260 四氟盘根使用压力：10.0MPaPH值：0—12膨体聚四氟乙烯盘根膨体聚四氟乙烯盘根（黑四氟）聚四氟乙烯分散树脂与石墨微粉和适量的耐高温剂为原料，含油黑四氟盘根，制成含石黑聚四氟乙烯线，再编织成盘根。这种盘根保留聚四氟乙烯所具有的耐化学腐蚀等特性外，还有良好的热传导性和自润滑性。所以这种盘根用在动密封部位上，可以适应较高的线速度（约16m/s）。适用范围：使用温度：280 ，使用压力：4.0MPaPH值:0~14。含油黑四氟盘根切割和安装注意的细节：1. 选择合适的石墨编织填料，用切割机械准确割下所需长度的填料环，则根据填料长度 $L=(\text{轴径}d+\text{盘根宽}s) \times 1.07 \times \pi$ 来进行切割，一般旋转轴上，用90°直切割，阀门上用45°的切割。然后将其切割成样环，并检验其是否能正确填充空间，并且保证其接口处没有空隙。然后可以用样环作为标准切割其他填料环。?石墨编织填料用于阀门时，盘根截面和阀的空间一样，较好是预压环：当用于泵时，填料截面和阀的空间（约0.3mm-0.6mm）使轴和填料有一泄露间隙，有利于润滑和散热。一次安装一枚填料环，确信每根填料没有粘上尘土或其它碎片。如果需要，填料环应当与使用在阀杆上同样的清洁润滑油加以润滑。交错安装每根填料环成90°。环于轴向慢慢拉开。