

弹簧刚度测量，中性盐雾试验测试报告

产品名称	弹簧刚度测量，中性盐雾试验测试报告
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

弹簧刚度测量，中性盐雾试验测试报告

弹簧垫圈弹力试验机主要适用于各种弹簧垫圈的弹力、弹力变形、弹力刚度、**变形、弹性、负荷、承载力等力学性能试验。

弹簧垫圈在做弹力试验时满足那些要求？

- 1、弹簧钢垫圈进行弹力试验，试验后的自由高度应不小于1.675公称。
- 2、鞍形和波形弹性垫圈进行弹力试验，试验后的自由高度应不小于规定。

规格	3	4	5	6	8	10	12	14	16
试验后的自由高度	0.9	1	1.25	1.6	2.1	2.4	2.8	3.2	3.8

弹簧垫圈弹力试验方法：

将垫圈按规定的试验载荷连续加载3次后，测量其自由高度。

规格/mm	2	2.5	3	4	5	6	8
试验载荷/N	700	1160	1760	3050	5050	7050	12900

规格/mm	10	12	14	16	18	20	22
试验载荷/N	20600	30000	41300	56300	69000	88000	110000

规格/mm	24	27	30	33	36	39	42
试验载荷/N	127000	167000	204000	255000	298000	343000	394000