

河南周口高温实验箱式炉

产品名称	河南周口高温实验箱式炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

河南周口高温实验箱式炉 设备名称：36L硅碳棒马弗炉 温度分类：1400 设备型号：SRD14-40
炉膛尺寸：深400*宽300*高300 炉膛容积：36L 工作温度：1300 额定电压：三相 380V 50/60Hz
额定功率：12KW 加热性能 加热元件：硅碳棒左、右、后两面加热
升温速率：10 /min，MAX：20 /min 测温元件：S分度号热电偶（单铂铑热电偶）
温控仪表：数显仪表，30段PID可编程控制（宇电518P），控温精度：±1

河南周口高温实验箱式炉 马弗炉又称为电阻炉，市场上的马弗炉型号种类繁多，很多人会在选择上花费很多功夫，那么究竟应该如何怎么选择购买高温马弗炉呢？下面我们就来看看马弗炉的选择方法吧！，1、使用温度，根据实际使用温度，选择马弗炉的上限温度，一般在使用过程中，马弗炉的上限温度要比使用温度高100~200 会比较好，，2、炉膛尺寸，根据需要烧制的样品重量和体积挑选合适的炉膛尺寸，炉膛体积一般要选择样品总体积的3倍以上比较适宜，，3、炉膛材质，炉膛材质大体的分为两种：纤维材质、耐火砖材质，纤维的特点：重量轻，质地软，保温好，耐火砖的特点：重量重，质地硬，保温一般，所以现在常用的都是纤维材质，，4、电源电压，使用前需要先确定马弗炉的使用电压是380V还是220V，这个可以根据自己的要求和厂家沟通定制，，5、发热元件，根据烧制样品的不同要求，主要依靠不同的发热元件来确定挑选什么样的炉体，一般1200 以下选用电阻丝，1400 以下基本上用硅碳棒，1400~1800 基本上用硅钼棒