

# 甲烷断电仪,DJC甲烷断电仪,山东甲烷断电仪

产品名称	甲烷断电仪,DJC甲烷断电仪,山东甲烷断电仪
公司名称	山东中煤工矿集团
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市机电工业园新元路北
联系电话	0537-2354403 15192425951

## 产品详情

[甲烷断电仪] 车载式甲烷断电仪 djc4/200车载式甲烷断电仪

甲烷断电仪,便携式甲烷断电仪,车载式甲烷断电仪,固定式甲烷断电仪

矿用车载式甲烷断电仪,便携式甲烷断电仪,光干式甲烷测定仪,机载式甲烷断电仪

下面由我为大家简单介绍一下这款甲烷断电仪，它都有什么专业特效呢，又是如何工作的呢，一切的疑问，请听我仔细道来！

djc4/200车载式甲烷断电仪,适用于煤矿中有瓦斯和煤尘爆炸危险的场合,与配接设备gj41煤矿用低浓度甲烷传感器配接,安装在蓄电池机车上,能连续自动检测电动检测机电车所在位置的瓦斯浓度,当瓦斯浓度达到或超过预置断电值时,断电仪立即断电(切断电机车用电),以确保生产安全。

仪器按下面的方法命名和编制型号：d-----断电仪 j-----甲烷 c-----车载式 4-----测量范围，200-----额定电压（最高）

一 甲烷断电仪的主要技术参数性能和使用环境条件：

测量范围 0 ~ 4 %

ch4测量误差 0.00 ~ 1.00%

响应时间 30s

工作方式 长时间连续式工作，开机延时 0 ~ 255 s

仪器按下面的方法命名和编制型号：d-----断电仪 j-----甲烷 c-----车载式 4-----测量范围，200-----额定电压（最高）

二 矿用瓦斯断电仪的主要技术参数：

显示方式 四位红色发光数字显示报警误差  $\pm 0.01\%$

ch4报警方式 红色发光管闪光、警报声报警声级强度 85 db防爆型式

安装尺寸 211 × 134(mm)

外型尺寸 206 × 166 × 102(mm)

重量 7kg 配接设备djc4煤矿用低浓度甲烷传感器 防型爆式 矿用本质安全兼隔爆型

联系人：李娜

联系电话：18660761675 15192425951

固定电话：0537-2354403

传真：0537-2350702

qq：2499860282

公司网站：<http://www.zhongmeigk.com.cn/>

公司地址：山东济宁火炬路69号