

管缝式锚杆报价及厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 管缝式锚杆报价及厂家 |
| 公司名称 | 济宁鑫宏工矿机械设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市市中区来鹤小区旺盛楼B1027号 |
| 联系电话 | 0537-2898968 15163773916 |

产品详情

管缝式锚杆，缝管锚杆，开缝式锚杆，岩石摩擦稳定器，缝管锚杆，缝管式锚杆专业产厂家，鑫宏管缝式锚杆

管缝式锚杆是专用性很强的支护用品，是井下涵洞顶板及其它工程支护使用的先进材料，具有制造工艺简单，使用方便，在井下锚喷支护中具有锚固力强、抗拉力大，有很强的膨胀力，使整个顶板成为一体。

管缝式锚杆产品型号含义及规格尺寸：

缝管锚杆产品型号用mf外径（mm）/长度（mm）表示，其中m表示“锚杆”。f表示“缝管式”。如mf43/1600表示缝管锚杆，其外径为43mm，长度为1600mm。

一、工作原理和特点 管缝式锚杆是一种全长锚固，主动加固围岩的新型锚杆，管缝式锚杆立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管，当安装于比管径稍小的钻孔时，可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力，加上锚杆托盘托板的承托力，从而使围岩处于三向受力状态，并实现岩层伟大。管缝式锚杆在爆破振动围岩锚移等情况下，后期锚固力有明显增大，当围岩发生显著位移时，锚杆并不失去其支护抗力，它比涨壳式锚杆有更好的特性。

二、管缝式锚杆主要性能和规格 1、主要技术性能（1）初始锚固力：3~7吨；（2）管环拉脱荷载：8~10吨；（3）锚杆管抗拉断能力：12~13吨；（4）耐腐蚀性能比a3钢高20~30%，利于长期使用

2、技术要求

1) 缝管锚杆表面应平整，无严重拉伤，锈蚀。焊缝应无裂纹，无气孔夹渣，不允许烧穿管壁。托盘在杆体上应能自由移动。挡环接口与管缝开口相互错位170°—190°为宜。

2) 挡环焊缝拉脱力 80kn，杆体极限抗拉力 110kn，初锚力 25kn/m，托盘承载力 65kn。

3、产品使用

先用风钻在顶板上钻锚杆孔，将托盘套入锚杆杆体，再用风锤将杆体打入锚杆孔中，使托盘与顶板帮带贴实。

用户在使用锚杆时，所选择的钻孔直径除参考上表外，应根据岩石具体条件，按gbj86标准的规定选用。

上述我已经全面的介绍了管缝式锚杆的一些优点，如果您想选购，可以来电咨询，手机：15163773916。联系人：刘蒙蒙。