

工业烧结炉|回火炉|炉膛介绍

产品名称	工业烧结炉 回火炉 炉膛介绍
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

工业烧结炉|回火炉|炉膛介绍 马弗炉技术参数：温度范围: 室温 ~ 1000 测温精度: ± 3
控温精度: ± 10 （在250 ~ 1000 范围内）热电偶: 镍铬-镍硅热电偶(分度号K) 升温时间:
室温 ~ 920 20min 灰分测定精密度: 符合GB/T212中4.4规定 电源: AC220V $\pm 22V$ 50Hz $\pm 1Hz$
挥发分测定精密度: 符合GB/T212中5.6规定 功率: 3.5kw 工业烧结炉|回火炉|炉膛介绍

马弗炉结构组成，1.底部，底部式由内外两端和法兰组成，中间水冷，固定在炉底，带电极引入，低压头入口隔膜阀等，并可配备可调节高度的位移传感器，真空系统，电炉的真空系统采用机械泵和油扩散泵，并配有冷阱和机组，用复合真空计测量真空度，真空系统还配有排气阀和充气阀，真空连接软管采用不锈钢金属软管，3.炉体，立式炉壳，内层为不锈钢，筒体外层为碳钢，两层之间形成夹套，去除通过冷却水传递到炉壳的热量，使炉壁温度不超过60°，上下法兰焊接为一体，中间有红外测温孔、热电偶测温孔、通风口和观察孔，热电偶有自动出温装置，红外测温观察孔有玻璃吹防雾装置，并有操作人员使用的观察孔挡板，4.炉盖，炉盖是由内外封头和法兰组成，中间水冷炉盖悬挂在开闭机构上，平板动作启动机构上的手柄可以将炉盖抬起10-15毫米，盖子有头部和压力，传感器、排气隔膜阀和炉盖锁定装置