

# 合肥环保硅pu材料批发-硅pu球场施工-5mm硅pu篮球场案例视频

产品名称	合肥环保硅pu材料批发- 硅pu球场施工-5mm硅pu篮球场案例视频
公司名称	众建宏（北京）体育设施有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室
联系电话	15101099399

## 产品详情

众建宏体育研发、生产奥人系列水性跑道材料，硅pu材料、丙烯酸材料。主要用水性聚合物乳液和各种功能性添加剂组成，目前主要适用于透气型跑道、非透气型跑道以及各类球场等室内外大、中、小型体育场地

硅PU球场施工1、硅PU球场基面处理:先清洁施工面，然后用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸或草酸泼洒并洗刷水泥基面，再用清水冲洗干净。观察存留水迹，对基面进行平整度和坡度的检验，用记号笔圈划出积水处。清洗干燥后面应无白色粉化物及浮尘物。2、硅PU网球场填缝处理：在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洁干净，并打上一道封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒或泡棉先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用弹性材料及胶料进行修补。3、硅PU网球场底漆施工：基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，然后施工底漆，施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整，无油污及粉化现象。4、硅PU网球场弹性层施工：在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求，材料在施工前必须要按配比用搅拌机搅拌均匀才可使用，已配好的材料尽量在30分钟内用完。5、硅PU网球场弹性找平层施工：待弹性层材料干固后,须及时施工加强层材料，能确保两层材料结牢固;材料在施工前必须要按配比用搅拌机搅拌均匀才可使用。已配好的材料必须在30分钟内用完；干固后表面要求平整光滑，若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序，施工方法同弹性层一样。6、硅PU网球场界面剂施工:待弹性找平层材料干固后，全场处理好后进行界面剂施工，材料在施工前必须要按配比用搅拌机搅拌均匀才可使用，全场滚涂一片就可。7、硅PU网球场面漆层施工:硅PU球场面漆为双组份水性材料，由A组份和B组份组成，配比为&lt;/p></div>

A B=1 0.08 (重量比)。将此两种材料混合均匀，然后加入专用止滑砂，(添加量为A.B混合重量的(1:0.2))，将材料充分搅拌均匀后用滚，刮，喷施工。8、划线:面漆层固化后即可划线，施工前需搅拌均匀后才可使用；施工时按照球场的规格尺寸标准标

出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用羊毛刷直接施工，在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待表面干后撕掉美纹纸。

硅PU球场应用特点：1、弹性，提高跑动速度并能更好的保护运动脚踝和防止其他伤害2、防滑性好，移动、停止随意而为，避免滑倒3、耐磨性强，满足长期高频率使用要求4、耐候性，耐光照性优异，不易老化损坏。5、抗污性好，易于清洁6、颜色亮丽，持久不褪色，日久常新。

硅PU网球场适用范围：1、中小学、高等院校网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、运动场；2、运动场馆、训练场；3、幼儿园游乐场，健身房，舞蹈室等硅pu网球场满足需求：硅PU网球场功能1、很好的提供运动员保护功能，有效避免运动过程中的可能伤害2、大幅提高运动员竞技水平3、美化校园环境，提升学校形象4、使用寿命长达8-15年以上 众建宏是篮球场面层材料厂家，篮球场地面材料厂家、篮球场地面涂料厂家，硅PU材料生产厂家，提供体育场造价、丙烯酸篮球场造价、篮球场造价，承建硅pu篮球场建设工程 承接塑胶篮球场建设项目

硅pu篮球场改造工程。是集设计，生产，施工于一体的综合性篮球场施工企业。